Catálogo 2017

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Crecemos contigo

PARA ADELANTARNOS A TUS NECESIDADES

Llevamos más de 45 años dedicados a las máquinas forestales, agrícolas y de jardín, 45 años en los que siempre hemos mantenido una misma filosofía: servicio y cercanía, que nos han permitido llegar a ser la marca, tanto nacional como internacional, que engloba la mayor cantidad de máquinas tanto en amplitud de gama (número de familias) como en profundidad (número de soluciones dentro de una misma familia).

Para asegurar que nuestra filosofía sea cada día más fuerte hemos realizado una gran inversión para aumentar nuestras capacidades:

- Nuestro equipo comercial crece con nuevos vendedores y vehículos.
- Creamos un departamento de tele-venta.
- Aumentamos el personal de almacén y el espacio de almacenamiento para hacer frente a los incrementos de demanda.
- Aumenta la plantilla de nuestro departamento de Postventa y atención al cliente.
- Hemos inaugurado las nuevas instalaciones en un edifico contiguo e independiente en el que se ha instalado el nuevo almacén de recambios implantando la última tecnología de gestión de pedidos.
- Lanzamos la nueva página de Recaball, más intuitiva y con mayor información.

Estas inversiones nos permitirán aumentar la velocidad en la entrega de pedidos, mejorar la disponibilidad de producto, adelantarnos a tus necesidades y tratarte de una manera personalizada.

MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C105411
FSC www.fsc.org

Nuestros catálogos han sido realizados sobre papel de origen certificado, una forma de trabajar social y ambientalmente responsable, aprobado como Mix Credit 100 % por Forest Stewardship Council ® y etiquetado con el logo FSC® .
Lo que nos indicará que la fibra de celulosa virgen utilizada en su producción procede de masas forestales gestionadas de forma responsable con la sociedad y para con el medio ambiente. Más información sobre FSC® en www.es.fsc.org/es-es

GARLAND
recabalitx

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Índice

Aspiradores agua /polvo y cenizas (eléctrico) CLEAN - ASH	148
Ahoyadora gasolina - DRILL	146
Barredoras - peinadoras para césped artificial (eléctricas) COMBER	80
Biotrituradoras (gasolina y eléctricos) CHIPPER	68
Bombas de agua (gasolina y eléctricas) AMAZON-GEISER-PRESS	116
Brazo de apoyo ARM	58
Cachadoras (eléctricas) CHOPPER	28
Cortabordes (gasolina y eléctricos) XTRIM	46
Cortacésped (gasolina y eléctricos) GRASS	84
Cortasetos (gasolina, eléctricos) SET	62
Desbrozadoras (gasolina y eléctricas) BEST - NIPON	34
Escarificadores (gasolina y eléctricos) SCAR	74
Fumigadores (gasolina y batería) ATOM - FUM	130
Generadores BOLT	136
Hidrolavadoras (gasolina y eléctricas) ULTIMATE	106
Motoazadas (gasolina y eléctricas) MULE	96
Motocultor (gasolina) CULTIVATOR	92
Motosierras (gasolina, eléctricas y de pértiga) MONTANA - BULK	14
Nebulizadores climatización de exteriores (eléctricos) FOGGY	112
Quitanieves (gasolina) SNOW	154
Sopladores y aspiradores (gasolina, eléctricas y batería) GAS	124
Soldadores inverter (eléctricos) SPARK	142
Vareadores (gasolina y eléctrico) SHAKER	52
Accesorios	158

Pensamos en ti

El mundo de hoy es el mundo en el que todo está conectado e Internet es un fiel reflejo de esta situación. Internet acabará con las fronteras en todos los aspectos y el futuro de la empresa estará ligado a Internet. Tenemos una página WEB pensada para ti en la que puedes encontrar toda la información necesaria para tu día a día.

DESCUBRE GARLAND.ES

PRODUCTOS
Desplegable con todas las familias de productos disponibles.

SOPORTE
Acceso a nuestro servicio de posventa, servicios autorizados, documentación y contacto.

CATÁLOGO
Descarga nuestro último catálogo disponible.

GARLAND
Haz click cuando quieras volver a la página de inicio.

ASESOR DE PRODUCTOS
Herramienta que te ayudará en la elección de la mejor máquina para tus necesidades.

YOUTUBE
Accede a nuestro canal Youtube donde encontrar videos de nuestros productos.

ULTIMAS NOTICIAS
Información actualizada de productos y empresa.

Y MUCHO MÁS...
Descarga de manuales, fichas técnicas, distintas fotos del mismo producto, accesorios recomendados, comparador de productos...

PRODUCTOS

Descubre aquí una eficiente y vasta gama de productos para tareas forestales, agrícolas y de jardín

ASESOR DE PRODUCTOS

Nuestro asesor de productos te ayudará a encontrar fácilmente el producto que más se adapte a tus necesidades.

COMPARADOR

Te ayudará fácilmente a comparar entre varios productos de la misma categoría y poder mostrar las diferencias entre ellos.

DESCARGAS

En la zona descargas podrás descargarte los manuales de instrucciones y fichas técnicas del producto que necesites.

ACCESORIOS

Aquí podrás localizar los accesorios disponibles para tu máquina y poder optimizar los resultados e incluso alargarle la vida útil.

OTRAS VISTAS

Te permite visualizar la máquina desde distintos ángulos y te muestra los accesorios incluidos.

Contacto

Encontrarás un formulario de contacto donde podremos resolver rápidamente tus dudas.

Donde comprar

Localiza fácilmente a través de nuestro formulario el distribuidor oficial o autorizado Garland más cercano.

Noticias

Información actualizada acerca de la marca, con eventos, novedades de gama, patrocinios, ferias...

Soporte

Estamos para resolver dudas, suministrar repuestos y accesorios, y ayudar a nuestros clientes.

www.garland.es

Sácale el máximo partido

Porque pensamos en ti, y para que siempre que nos necesites, estés donde estés desde cualquier dispositivo, portatil, tablet, móvil, etc..., Garland se encuentra a tu disposición, **24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año.**

recaball

Porque tu nos importas

Basamos nuestra cultura empresarial en la cercanía, la profesionalidad y la eficacia hacia nuestro principal valor, nuestros clientes.

Cuidamos de ti

Ponemos a tu disposición una herramienta de trabajo fácil, intuitiva y rápida para facilitarte mucho más el proceso de selección del producto, recambio, accesorio, pieza, despiece...

Uno de los objetivos principales es darte respuesta de manera rápida y eficaz, con el mejor servicio posible, así como ofrecer la máxima calidad y fiabilidad en la entrega de recambios y accesorios. Formamos un gran equipo que trabaja cada día para conseguir los mejores resultados.

Servicios técnicos

Localizar fácilmente el servicio técnico más cercano a tu zona con tan sólo introducir el código postal

Despieces

Visualiza y descargarte el despiece de cualquiera de las máquinas de las que ofrecemos recambio.

Recambio

Disponibilidad de más de 40.000 referencias de recambios con la facilidad de un solo click.

Accesorios

Complementa y sácale el máximo partido a las máquinas con una amplia gama de accesorios.

Cada día más cerca

Porque pensamos en ti, y para que siempre que nos necesites, estés donde estés desde cualquier dispositivo (portátil, tablet, móvil, etc...) Recaball se encuentra a tu disposición,
24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año.

NOSOTROS
Misión, visión y valores.

CUENTA
Consulta y edita tus datos de usuario. Revisa tus pedidos previos por fecha o importe.

BUSQUEDA MAESTRA
Realiza cualquier busqueda alfanumérica de nuestra base de datos. Utiliza * para sustituir caracteres que no conozcas. Ej.: ARRANCA* te mostrará todos los artículos que comienzen por ARRANCA... seguido de cualquier texto.

FAVORITOS
Guarda tus productos favoritos para acceder a ellos en un solo click.

DÓNDE ESTAMOS
Localiza fácilmente nuestras oficinas.

HOJA DE PEDIDO
Visualiza rápidamente tu cesta de la compra.

SERVICIO TÉCNICO
Localiza tu servicio técnico autorizado oficial más cercano.

DESPIECE
Visualiza y descárgate los despieces de las máquinas de las que ofrecemos servicio postventa.

CONTACTO
Aquí podrás resolver tus dudas. Desde Recaball estaremos encantados de ayudarte.

ACCESORIOS
Amplia gama de accesorios para sacarle el máximo partido a tus máquinas.

CATÁLOGO GENERAL
Para ayudarte a encontrar fácilmente a través de un listado ordenado alfabéticamente los accesorios por tipología y recambios ordenados por fabricante.

RECAMBIOS
Cerca de 40.000 referencias en recambios catalogadas por marca, tipo y modelo.

Y mucho más...

Añade tus productos a favoritos, visualiza la disponibilidad y recibe avisos automáticamente de existencias de productos, producto sustitutivo o compatible, accede desde cualquier dispositivo (tablet, móvil, portátil..),

Recaball está a tu disposición siempre que nos necesites...

www.recaball.com

Queremos ayudarte

Disponemos de una línea de elementos de merchandisign creada para mejorar la imagen del punto de venta. Estos productos están disponibles en stock y algunos de ellos (X-Banner, vinilo, roll-ups, adhesivos) se pueden personalizar.

X-BANNER PROMOCIONAL

60X160 cm

ROLL-UP PROMOCIONAL

65X210 cm

ADHESIVOS (ESCAPARATE-REPOSICIONABLE)

60 cm (ancho máximo) X 240 cm (largo máximo)

ADHESIVOS SUELO

60X60 cm

CARPAS CON BANDERAS Y TRASERA

300X400 cm

BANDERAS

50X200 cm

CARTELES REPOSICIONABLES

60 cm (ancho máximo) X 240 cm (largo máximo)

BOX PALETS

80X140 cm / 40X140 cm
(Hilo nylón - Aceites - Bidones)

EXPOSITORES ESPECIALES

120X220 cm
(Motosierras - Desbrozadoras - Accesorios)

HERRAMIENTAS

(Juego de destornilladores - llaves - Carracas - Alicates - Cajón)

POLO DE TRABAJO

POLO DE VESTIR

CAMISETA

BOLSA DE TRANSPORTE

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Llegamos más lejos

PARA ACERCARNOS MÁS A TI

Nuestra trayectoria y la experiencia acumulada durante estos 45 años nos ha permitido ser líderes en el sector de máquinas forestales, agrícolas y de jardín de los usuarios exigentes que quieren máquinas de calidad, robustas y fiables. Nuestro afán es ir más allá y mejorar nuestras soluciones para aquellos usuarios que demandan máquinas para trabajar jornadas completas de manera intensiva. Máquinas para leñadores, jardineros profesionales, equipos de limpieza de autopistas, ayuntamientos...usuarios que requieren de nuestras máquinas una gran capacidad de trabajo y resistencia. Para estos clientes disponemos de una gama de productos superiores que podrás distinguir en el catálogo con el distintivo:

TRABAJOS INTENSIVOS

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Innovación al servicio del usuario y de la naturaleza

En Garland estamos comprometidos con el medio ambiente y somos conscientes de que el desarrollo sostenible es el único desarrollo viable de cara al futuro. Las máquinas Garland son fruto de una larga experiencia sumada a un firme compromiso de satisfacción al usuario y cuidado de la naturaleza. Nuestro riguroso trabajo de investigación, diseño y fabricación permite crear máquinas respetuosas con el medio ambiente de acuerdo con las regulaciones de emisiones de gases de motores, de materias primas para la producción de nuestras máquinas, de embalajes y de manuales. Así mismo nos preocupamos por la gestión de la energía que utilizamos en cada uno de nuestros procesos, promoviendo buenas prácticas para reducir su consumo así como para realizar una correcta separación de los residuos generados. Todo esto permite a nuestros clientes poder utilizar nuestros productos con la tranquilidad de saber que son herramientas limpias y respetuosas con nuestro medio ambiente.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Fuerza, confianza y precisión de corte

TAREAS MÁS AGRADABLES Y PRODUCTIVAS

A la hora de hacer frente a un trabajo, no hay nada como poder confiar en una herramienta que cumpla tus expectativas más exigentes, como las motosierras **Garland**. Dotamos a todos nuestros modelos de rigurosas medidas de seguridad, reinventamos nuestras máquinas para hacerlas cada vez más potentes, ligeras y manejables, con componentes de última generación para un trabajo minucioso, eficaz y satisfactorio. Ponemos a tu disposición una variedad de modelos con diferentes características, para que escojas la más apropiada.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

CADENA

Equipada con cadena de acero japonés.

Cadena con diente cromado de gran tamaño

- Cadena de corte de gran calidad.
- Ofrece un gran rendimiento de corte.

GARRA

Proporciona un mayor control facilitando la maniobra de corte.

BARRA O ESPADÍN

Equipada con barra de cadena de acero de alta calidad.

Ventajas

CI **CILINDRO**
(DE ALTAS PRESTACIONES)

Cilindro de altas prestaciones mayor potencia, un 30% más de durabilidad y mayor eficiencia.

AF **EASY START**
(ARRANQUE FÁCIL)

Sistema de arranque fácil y suave que evita los tirones bruscos a la hora de arrancar.

CP **CEBADOR "PRIMER"**
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Cebador "primer", que bombea combustible al carburador del motor, favoreciendo el arranque en frío.

AV **SISTEMA ANTIVIBRACIÓN**

Disminuye la fatiga y hace las tareas mucho más agradables.

MANILLARES ERGONÓMICOS DE FÁCIL AGARRE

Fabricados en aleación de aluminio y cubiertos de goma para un agarre más seguro, cómodo y ergonómico.

TIRADOR DE ARRANQUE ERGONÓMICO

SISTEMA DE AIRE LIMPIO

Evita la entrada de polvo en el motor a través del filtro de aire.

GATILLO DE SEGURIDAD

Previene de una aceleración accidental.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

Efectivo sistema antivibración permite trabajar más eficientemente y por periodos más largos de tiempo.

TAPONES DE FÁCIL APERTURA

Tapón del aceite y del combustible fáciles de abrir o apretar.

FC

FRENO DE CADENA

Detiene la máquina de inmediato cuando detecta un retroceso, garantizando plena seguridad.

LL

LLAVE SIEMPRE LOCALIZADA

Compartimento para guardar la llave de ajuste para tensor, tapa de cadena y bujía, y tenerla al alcance cuando se necesite.

EA

ENGRASE AUTOMÁTICO

Auto engrase permanente de la cadena. Para un funcionamiento óptimo.

CM

CÁRTER DE MAGNESIO

Cárter de magnesio mucho más ligero y mejor disipación de la temperatura.

TRABAJOS INTENSIVOS

MONTANA 1620 (40G-0112)

Esta motosierra dispone del motor más potente de su gama. Además, su largo espadín de 50 cm permite mayor alcance. Equipada con un cilindro de altas prestaciones para una mayor durabilidad y cárter de magnesio más ligero y mayor disipación de la temperatura, carburador walbro fabricado en Japón y cadena OREGON fabricada en USA, además está especialmente pensada para tareas intensivas de poda y derribo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **64,1 cc**
Potencia **3,3 kW/4,5 CV**
Longitud de barra **20”/50 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8” - 0.058”**
Nº de eslabones **72**
Peso **5,9 kg***

8 414218 017286

CI CILINDRO
CM CARTER DE MAGNESIO
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

TRABAJOS INTENSIVOS

MONTANA 1420 (40G-0111)

Especialmente indicada para troceo y derribo, gracias a su espada de 20”/50 cm y su eficiente motor de 2 tiempos de alto rendimiento. Además cuenta con un cilindro de altas prestaciones para una mayor durabilidad y cárter de magnesio más ligero y mayor disipación de la temperatura, carburador walbro fabricado en Japón y cadena OREGÓN fabricada en USA, sistema antivibración para hacer el trabajo más cómodo, freno de cadena y engrase automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **59 cc**
Potencia **3,0 kW/4,1 CV**
Longitud de barra **20”/50 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8”- 0.058”**
Nº de eslabones **72**
Peso **5,8 kg***

8 414218 017279

CI CILINDRO
CM CARTER DE MAGNESIO
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

* Peso en seco sin barra y cadena

TRABAJOS INTENSIVOS

MONTANA 1218 (40G-0114)

Este potente modelo cuenta con la fuerza de un eficiente motor de 2 tiempos de 54.5 cc, la resistencia de una cadena de 3/8" con 0.058" de grosor, cárter de magnesio, cilindro de altas prestaciones y arranque reforzado. Perfecta para ramas gruesas y labores de derribo gracias a su barra de 18".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **54,5 cc**
Potencia **2,2 kW/3,0 CV**
Longitud de barra **18"/45 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8"- 0.058"**
Nº de eslabones **64**
Peso **5,35 kg***

8 414218 017262

CI CILINDRO
CM CARTER DE MAGNESIO
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

TRABAJOS INTENSIVOS

MONTANA 1016 (40G-0113)

Esta motosierra dispone de un motor de 2 tiempos de 49,3 cc, y una potencia de 2,0 kW, cárter de magnesio, cilindro de altas prestaciones y arranque reforzado, además de una barra de 16"/40 cm que permite un perfecto y rápido troceo. Incorpora sistema de antivibración y freno de cadena.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **49,3 cc**
Potencia **2,0 kW/2,7 CV**
Longitud de barra **16"/40 cm**
Cadena (paso/grosor) **0.325"- 0.058"**
Nº de eslabones **66**
Peso **5,35 kg***

8 414218 017255

CI CILINDRO
CM CARTER DE MAGNESIO
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

MONTANA 718-V16 (40G-0117)

Especialmente indicada para troceo y derribo, gracias a su espada de 18"/45 cm. Motosierra con motor de 2 tiempos de alto rendimiento, 72 fuertes eslabones permiten un troceo más rápido y eficaz. Con sistema antivibración, freno de cadena, engrase automático, sistema de arranque fácil y cebador "primer" que ayuda al arranque en frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **45 cc**
Potencia **1,7 kW/2,3 CV**
Longitud de barra **18"/45 cm**
Cadena (paso/grosor) **0.325"- 0.058"**
Nº de eslabones **72**
Peso **5,3 kg***

8 414218 017293

CP CEBADOR PRIMER
AF ARRANQUE FÁCIL
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

* Peso en seco sin barra y cadena

MONTANA 516 (40G-0101)

Esta máquina de potente motor de 2 tiempos y escaso peso es perfecta para trocear madera. Cuenta con cadena de 3/8" bajo perfil, sistema antivibración, freno de cadena y engrase automático. Incorpora además sistema de arranque fácil y cebador "primer" que ayuda al arranque en frío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **40,1 cc**
Potencia **1,7 kW/2,3 CV**
Longitud de barra **16"/40 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8" BP - 0.050"**
Nº de eslabones **56**
Peso **4,2 kg***

8 414218 015855

CP CEBADOR PRIMER
AF ARRANQUE FÁCIL
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO
LL LLAVE LOCALIZADA

MONTANA FIRST (40G-0100)

Su barra de 14" permite trocear troncos de poda de una forma más rápida y cómoda. Cuenta con una resistente cadena 3/8" bajo perfil y dispone además de sistema de arranque fácil, cebador "primer" para el arranque en frío, engrase automático de cadena, sistema antivibración y freno de cadena.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **37,2 cc**
Potencia **1,5 kW/2,0 CV**
Longitud de barra **14"/35 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8" BP - 0.050"**
Nº de eslabones **52**
Peso **4,2 kg***

8 414218 015848

CP CEBADOR PRIMER
AF ARRANQUE FÁCIL
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
FC FRENO DE CADENA
EA ENGRASE AUTOMÁTICO
LL LLAVE LOCALIZADA

* Peso en seco sin barra y cadena

MOTOSIERRAS DE PODA

Motosierras con un diseño especial buscando el mínimo peso, la máxima manejabilidad y que se puedan utilizar con una sola mano. Son las máquinas ideales para la poda en altura en la que el operario tiene que trepar al árbol con arnés y cuerdas y que necesita poder tener una mano disponible para sujetarse o para la poda de frutales en los que hay que hacer gran cantidad de cortes de pequeñas ramas.

MONTANA 110 J-V16 (40G-0121)

Su reducido tamaño permite realizar un trabajo rápido y eficaz. Su barra de 10” de punta carving le permite llegar a las ramas más inaccesibles de los frutales permitiendo trabajos de más precisión sin dañar otras ramas del árbol., incluso manejándo-la con una sóla mano. Cuenta con cebador “primer” que ayuda al arranque en frío, sistema antivibración que reduce la fatiga, freno de cadena que actúa en caso de retroceso y engrase automático de cadena para un perfecto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **25,4 cc**
Potencia **0,8 kW/1,1 CV**
Longitud de barra **10”/25 cm**
Cadena (paso/grosor) **1/4” - 0.050”**
Nº de eslabones **60**
Peso **3,8 kg***

8 414218 017316

CP CEBADOR PRIMER
FC FRENO DE CADENA
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

MONTANA 110-V15 (40G-0102)

Cómoda y ligera motosierra, especial para poda. Su barra de 10” de punta redonda la hace ideal para poda de ramas de árboles de hasta 10 cm de diámetro. Cuenta con cebador “primer” que ayuda al arranque en frío, sistema antivibración que reduce la fatiga, freno de cadena que actúa en caso de retroceso y engrase automático de cadena para un perfecto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **25,4 cc**
Potencia **0,8 kW/1,1 CV**
Longitud de barra **10”/25 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8” BP - 0.050”**
Nº de eslabones **40**
Peso **3,8 kg***

8 414218 015831

CP CEBADOR PRIMER
FC FRENO DE CADENA
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
EA ENGRASE AUTOMÁTICO

* Peso en seco sin barra y cadena

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Pequeñas máquinas perfectas

MANEJABLES, PRECISAS Y ECOLÓGICAS

Si pudieras diseñar la motosierra ideal para tus tareas, sería como las de esta gama. La docilidad y eficacia de nuestras motosierras eléctricas permiten, incluso a usuarios aficionados, realizar trabajos con un acabado profesional. Su precisión reproduce el corte exacto que buscas en la poda de cada rama, seto o en su troceo. Su ligereza, su alta seguridad y durabilidad, las convierte en la elección perfecta para las labores de interior o del jardín, Y, por si fuera poco, al no producir emisiones cuidan la naturaleza.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

GARRA

Proporciona un mayor control facilitando la maniobra de corte.

SOFT GRIP

El mango antideslizante garantiza una perfecta manejabilidad y el control total de la máquina.

MANILLAR TRASERO
Para mayor seguridad

Cadena con diente cromado de gran tamaño

- Cadena de corte de gran calidad.
- Ofrece un gran rendimiento de corte.

Ventajas

EA **ENGRASE AUTOMÁTICO**

Auto-engrase permanente de la cadena. Para un funcionamiento óptimo.

FC **FRENO DE CADENA**

Detiene la máquina de inmediato cuando detecta un retroceso, garantizando plena seguridad.

I **INTERRUPTOR DE SEGURIDAD**

Impide la puesta en marcha no voluntaria de la máquina.

NA **VISOR NIVEL DE ACEITE**

Ventana lateral de fácil visión para asegurarse, rápidamente, de que el nivel de aceite es siempre el idóneo.

MANILLAR ERGONÓMICO DE FÁCIL AGARRE

El mango lateral permite trabajar en diferentes condiciones y asegura el equilibrio perfecto para el uso en cualquier posición.

CADENA

Equipada con cadena de acero japonés.

BARRA O ESPADÍN

Equipada con barra de cadena de acero de alta calidad.

S **SDS SYSTEM**

Para tensar y cambiar la cadena de forma fácil y rápida, sin necesidad de herramientas.

O **OVERLOAD SYSTEM**
(PROTECTOR DE SOBRECARGA)

Sistema de protección ante cualquier variación de la corriente eléctrica.

BULK 518 E-V15 (40EL-0043)

Su potente motor permite realizar grandes trabajos con el mínimo esfuerzo. Además está equipada con todo lo necesario para una tarea profesional confortable y segura: engrase de cadena automático, freno de cadena, nivel de aceite visible, SDS SYSTEM (mecanismo de tensado y cambio de cadena fácil sin necesidad de herramientas), interruptor de seguridad y OVERLOAD SYSTEM (protector de sobrecarga).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2.400 W**
Longitud de barra **18”/45 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8” BP - 0.050”**
Bomba de aceite **automática mecánica**
Nº de eslabones **62**
Peso **5,6 kg**

8 414218 008550

EA ENGRASE AUTOMÁTICO
FC FRENO DE CADENA
S SDS SYSTEM
I INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
NA VISOR NIVEL DE ACEITE
O OVERLOAD

BULK FIRST E-V15 (40EL-0038)

Especialmente indicada para bricolaje, corte de ramas y troceo de leña. Muy segura, gracias a su interruptor de seguridad, y a su freno de cadena que actúa en caso de retroceso. Con engrase de cadena automático para un suave funcionamiento, y ventana para ver el nivel de aceite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2.000 W**
Longitud de barra **16”/40 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8” BP - 0.050”**
Bomba de aceite **automática mecánica**
Nº de eslabones **57**
Peso **5 kg**

8 414218 008475

EA ENGRASE AUTOMÁTICO
FC FRENO DE CADENA
I INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
NA VISOR NIVEL DE ACEITE

Potentes, ligeras y telescópicas

MAYOR ALCANCE, MÁS SEGURIDAD, MENOS ESFUERZO

Por altas que parezcan las ramas, están a tu alcance de la forma más cómoda. Sin necesidad de mantener el equilibrio sobre una escalera. Gracias a nuestras motosierras de pértiga, llegarás hasta ellas con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad.

Especialmente diseñadas para ofrecer una comodidad sin límites en la poda de altura.

Motosierras de pértiga

SOFT GRIP

El mango antideslizante garantiza una perfecta manejabilidad y el control total de la máquina.

FOAM

Barra cubierta de espuma para un mejor agarre.

EXTENSIÓN REGULABLE

Brazo telescópico ajustable a la distancia necesaria para alcanzar cada rama.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Impide la puesta en marcha no voluntaria de la máquina.

TRABAJOS INTENSIVOS

BULK 298 FE-V16 (40EL-0044)

Manejable motosierra eléctrica telescópica, diseñada para facilitar y agilizar las tareas de poda incluso en alturas de 4,5 m Su motor eléctrico proporciona una potencia de 750 W y su espada de 20 cm ofrece un corte preciso. Su sistema de ajuste telescópico permite trabajar a diferentes alturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **750 W**
Longitud de barra **10”/25 cm**
Cadena (paso/grosor) **3/8” BP - 0.050”**
Ajuste de la altura **variable de 1,70 a 2,85 m**
Nº de eslabones **40**
Peso montada con espada **3,5 kg**

8 414218 008567

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Cortar leña a mano es cosa del pasado

GRAN FUERZA DE EMPUJE, CORTE RÁPIDO

Trocear leña manualmente es una tarea tan lenta y agotadora, que puede desmotivarnos cuando queremos hacer una barbacoa o encender la chimenea. Deja el trabajo duro para las prodigiosas cachadoras Garland y dedícate solo a disfrutar. Con una asombrosa fuerza de empuje de entre 4 y 10 toneladas, nuestras máquinas parten, en segundos, troncos de hasta 52 ó 107 cm de largo, dependiendo del modelo.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB

Dispone de un mecanismo en el que es necesario que estén los dos interruptores pulsados para poder trabajar.

Ventajas

Z **SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB**

Impide una puesta en marcha no voluntaria.

E **EMPUJADOR DE TRONCOS**

Hidráulico para empujar los troncos con una fuerza de 4 o más toneladas.

R **RUEDA DE TRANSPORTE**

Rueda para trasladar la máquina con mayor ligereza.

A **ASA DE TRANSPORTE**

Asa para cómodamente desplazar la cachadora.

CUÑA ROBUSTA DE ACERO

Permite abrir los troncos de la forma sencilla.

POTENTE MOTOR ELÉCTRICO

Silencioso, potente y de bajo mantenimiento.

SOPORTE DELANTERO

Para una mayor estabilidad.

P **DISEÑO PORTÁTIL**

Tamaño compacto que permite llevarla a cualquier lugar.

H V **FUNCIONAMIENTO EN HORIZONTAL O EN VERTICAL**

Cada cachadora está optimizada para utilizarse en una posición.

TRABAJOS INTENSIVOS

CHOPPER 607 VE (51-0006)

3.000 W de potencia, en una cachadora con 10 toneladas de empuje. Abre troncos de hasta 40 cm de diámetro y 107 cm de largo. Dispone de sistema de bloqueo ZHB para evitar puestas en marcha involuntarias. Ofrece sistema de seguridad que impide su funcionamiento involuntario. Cuenta con asa ergonómica y ruedas para transportarla sin esfuerzo. Trabaja en posición vertical.

3 POSICIONES DE TRABAJO
58/77/107 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **3.000 W**
Diámetro máximo de tronco **40 cm**
Largo máximo de tronco **107 cm**
Máxima fuerza de corte **10 toneladas**
Peso **126 kg**

8 414218 000301

Z SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB
E EMPUJADOR DE TRONCOS
V VERTICAL
R RUEDA DE TRANSPORTE
A ASA DE TRANSPORTE

TRABAJOS INTENSIVOS

CHOPPER 406 VE (51-0002)

Su motor de 3.000 W acciona un empuje de hasta 7 toneladas. Admite troncos de hasta 40 cm de diámetro por 106 cm de largo y los parte en cuestión de segundos. Dispone de sistema de bloqueo ZHB para evitar puestas en marcha involuntarias. Puede trasladarse cómodamente con su asa ergonómica y su rueda de deslizamiento. Trabaja en posición vertical.

3 POSICIONES DE TRABAJO
58/77/106 cm

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **3.000 W**
Diámetro máximo de tronco **40 cm**
Largo máximo de tronco **106 cm**
Máxima fuerza de corte **7 toneladas**
Peso **98 kg**

8 414218 000271

Z SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB
E EMPUJADOR DE TRONCOS
V VERTICAL
R RUEDA DE TRANSPORTE
A ASA DE TRANSPORTE

CHOPPER 352 E (51-0005)

2.100 W de potencia, en una cachadora con 7 toneladas de empuje. Abre troncos de hasta 25 cm de diámetro y 52 cm de largo. Ofrece sistema de seguridad que impide su funcionamiento involuntario. Cuenta con asa ergonómica y rueda para transportarla sin esfuerzo. Trabaja en posición horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2.100 W**
Diámetro máximo de tronco **25 cm**
Largo máximo de tronco **52 cm**
Máxima fuerza de corte **7 toneladas**
Peso **56 kg**

8 414218 000295

Z SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB
E EMPUJADOR DE TRONCOS
P DISEÑO PORTÁTIL
R RUEDA DE TRANSPORTE
A ASA DE TRANSPORTE
H HORIZONTAL

CHOPPER 152 E-V1 (51-0004)

Ésta cachadora eléctrica tiene una fuerza de empuje de 4 toneladas. Su fuerza puede abrir troncos de hasta 52 cm Dispone de sistema de bloqueo ZHB para evitar puestas en marcha involuntarias. Cuenta con asa ergonómica y rueda para transportarla sin esfuerzo. Trabaja en posición horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.500 W**
Diámetro máximo de tronco **25 cm**
Largo máximo de tronco **52 cm**
Máxima fuerza de corte **4 toneladas**
Peso **42,8 kg**

8 414218 000288

Z SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB
E EMPUJADOR DE TRONCOS
P DISEÑO PORTÁTIL
R RUEDA DE TRANSPORTE
A ASA DE TRANSPORTE
H HORIZONTAL

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Despídete de las malas hierbas

GRAN POTENCIA, RESISTENCIA Y ERGONOMÍA

Garland amplía su gama de desbrozadoras e innova para ganar definitivamente la batalla a las malas hierbas. Entre nuestros modelos encontrarás, como novedad, eficientes y cómodas máquinas con manillar delta. Un diseño de manillar que permite acceder sin esfuerzo a los lugares más difíciles, y proporciona mayor estabilidad para desbrozar en pendientes. Una nueva opción para que el usuario elija su propia comodidad en las tareas.

Descubre todo un abanico de modelos, con motorizaciones japonesas, diferentes cilindradas y variedad de accesorios, en el que apostamos por la mejor relación calidad precio.

Con la ergonomía, la eficacia y el completo equipamiento de serie de nuestros productos no habrá tregua para la maleza.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

MANGO ERGONÓMICO

Mango de diseño ergonómico, suave y de fácil sujeción para un agarre rápido y seguro.

SISTEMA DE MANILLAR DE ALTO RENDIMIENTO

Puede elegir entre un amplio abanico de motorizaciones con distintos manillares:

Doble manillar y manillar delta.

ENGRANAJES

Engranajes de alta resistencia creados para resistir a las condiciones de trabajo más severas.

PROTECTORES

Protectores resistentes de fácil sustitución.

Ventajas

CP **CEBADOR "PRIMER"**
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Bombea combustible al carburador del motor, favoreciendo el arranque en frío.

28 **DIÁMETRO DE TRANSMISIÓN DE 28 MM**

La firmeza que proporciona un mayor ancho de la barra de transmisión, permite enfrentarse con confianza a los trabajos más intensos.

AV **SISTEMA ANTIVIBRACIÓN**

Disminuye la fatiga y hace las tareas mucho más agradables.

90 **MANILLAR DOBLE ORIENTABLE**

Manillar doble para un uso más confortable y un agarre más firme. Orientable 90° para su fácil transporte y almacenamiento.

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR EN LA EMPUÑADURA

Parada del motor situado en la empuñadura.

CUBIERTA PROTEGE BUJÍA

Protege la bujía y facilita su limpieza y reemplazo.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO EN POSICIÓN VERTICAL

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de combustible antes de empezar a trabajar. La posición vertical hace que sea más fácil de rellenar.

MJ **MOTORIZACIÓN JAPONESA**

Motores Honda ó Kawasaki.

TP **TRANSMISIÓN PREMIUM**

El mayor grosor del tubo de 36 mm en la parte superior y el sistema reforzado de amortiguación reducen las vibraciones como nunca. Esto, más el tubo de transmisión de 28 mm inferior aporta mayor resistencia.

TD **TRANSMISIÓN DESMONTABLE**

Su transmisión dividida permite acoplar los accesorios de cortasetos y podador (según modelo). Además, facilita su transporte y almacenamiento.

D **MANILLAR DELTA**

Ideal para trabajos de desbroce en lugares de dificil acceso y en pendientes proporcionando una mayor estabilidad.

TRABAJOS INTENSIVOS

NIPON 1020 K (41-0101)

Su motor Kawasaki de 2 tiempos los convierte en los más potentes de gama. Su cebador "primer" ayuda al arranque en frío. Su sistema antivibración hace más cómodos y relajados los trabajos. Su diámetro de barra de 28 mm resiste trabajos más intensos. Incluye avanzados accesorios como cabezal de 2 hilos y disco de acero, y práctico arnés para mayor libertad de movimientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**2 tiempos Kawasaki**
Cilindrada	**53,2 cc**
Potencia	**2 kW/2,7 CV**
Tipo de empuñadura	**doble manillar**
Tipo de arnés	**doble**
Peso	**8,8 kg**

8 414218 006549

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
28 28 MM DIAMETRO DE BARRA
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
MJ MOTORIZACIÓN JAPONESA

TRABAJOS INTENSIVOS

NIPON 820 K (41-0100)

El activo motor Kawasaki 2 tiempos de esta máquina resuelve con gran diligencia todas las tareas de desbroza-do. Incorpora cebador primer, para arrancar sin perder tiempo, un confortable siste-ma antivibración, y una barra ancha de mayor resistencia. Además, viene equipada con disco de acero, cabezal de 2 hilos y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**2 tiempos Kawasaki**
Cilindrada	**45,4 cc**
Potencia	**1,42 kW/1,9 CV**
Tipo de empuñadura	**doble manillar**
Tipo de arnés	**doble**
Peso	**8,2 kg**

8 414218 006532

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
28 28 MM DIAMETRO DE BARRA
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
MJ MOTORIZACIÓN JAPONESA

TRABAJOS INTENSIVOS

BEST 821 G (41-0117)

La transmisión premium, más ancha, y el sistema antivibración reforzado se suman para hacer de este modelo uno de los más sólidos y agradables de manejar. Con manillar doble orientable que se adapta al usuario y facilita su almacenaje y cebador primer, para un arranque a la primera. Incluye cabezal de 2 hilos, disco de acero y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**2 tiempos Garland**
Cilindrada	**43 cc**
Potencia	**1,25 kW/1,7 CV**
Tipo de empuñadura	**doble manillar**
Tipo de arnés	**doble**
Peso	**8,4 kg**

8 414218 015664

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
28 28 MM DIAMETRO DE BARRA
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
TP TRANSMISIÓN PREMIUM

TRABAJOS INTENSIVOS

BEST 621 G (41-0116)

Con solo 7.8 kg de peso, un diseño antivibración mejorado y una transmisión premium de mayor anchura, esta máquina ofrece una nueva forma de realizar las tareas de desbrozado. Cuenta también con cebador primer, de arranque en frío, manillar doble orientable. Incluye cabezal de 2 hilos, disco de acero y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**2 tiempos Garland**
Cilindrada	**33 cc**
Potencia	**0,9 kW/1,2 CV**
Tipo de empuñadura	**doble manillar**
Tipo de arnés	**doble**
Peso	**7,8 kg**

8 414218 015619

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
28 28 MM DIAMETRO DE BARRA
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
TP TRANSMISIÓN PREMIUM

DESBROZADORAS 4 TIEMPOS

Ecológicas, confortables y eficientes. Las desbrozadoras con motor de 4 tiempos tienen menores niveles de emisiones que los motores de 2 tiempos por lo que son más respetuosas con el medio ambiente. Su motor trabaja a menores revoluciones produciendo menos ruido y vibraciones que significan un mayor confort de uso para el operario y menores molestias a terceras personas que puedan estar cerca del área de trabajo. Otra gran ventaja de estos motores es que trabajan con gasolina sin mezcla ya que utilizan el aceite del cárter del motor para realizar una lubrificación forzada de todos los componentes que garantiza el perfecto mantenimiento de todas las partes móviles.

TRABAJOS INTENSIVOS

NIPON 620 QH-V16 (41-0144)

Desbrozadora de 4 tiempos con motor Honda. Máquina ligera y potente que, junto a las ventajas de llevar un motor de 4 tiempos, dispone de sistema anti-vibración, transmisión de 28 mm, manillar ergonómico regulable y plegable. Incluye disco de 3 puntas, cabezal de hilo de Nylon, arnés profesional doble.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Honda**
Cilindrada **35,8 cc**
Potencia **1 kW/1,4 CV**
Tipo de empuñadura **doble manillar**
Tipo de arnés **doble**
Peso **6,6 kg**

8 414218 000127

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
28 28 MM DIAMETRO DE BARRA
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
MJ MOTORIZACIÓN JAPONESA

BEST 524 QG-V16 (41-0152)

Desbrozadora de 4 tiempos con motor Garland. Máquinas cómoda y manejable que, junto a las ventajas de llevar un motor de 4 tiempos, dispone de sistema anti-vibración, transmisión de 28 mm, manillar ergonómico regulable y plegable. Incluye disco de 3 puntas, cabezal de hilo de Nylon, arnés profesional doble, espinilleras y careta de protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **31 cc**
Potencia **0,8 kW/1,1 CV**
Tipo de empuñadura **doble manillar**
Tipo de arnés **doble**
Peso **6,5 kg**

8 414218 016180

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
28 28 MM DIAMETRO DE BARRA
90 GIRO DEL MANILLAR 90°

BEST 921 G-V15 (41-0122)

Desbrozador con motor 2 tiempos de 51.6 cc y 1.46 kW de potencia. Dotado de cebador "primer" que ayuda al arraque en frío. Con manillar doble orientable 90°, para facilitar un agarre más cómodo en cada tramo y barra de 28 mm de mayor resistencia. Incorpora un innovador sistema que elimina la vibración y con ella la fatiga. Y además, incluye cabezal de 2 hilos, disco de corte y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **51,6 cc**
Potencia **1,46 kW/2,0 CV**
Tipo de empuñadura **doble manillar**
Tipo de arnés **doble**
Peso **8,4 kg**

8 414218 015756

CP	CEBADOR PRIMER	28	28 MM DIAMETRO DE BARRA
AV	SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	90	GIRO DEL MANILLAR 90°

BEST 721 G-V15 (41-0139)

Un motor 2 tiempos de 42.7 cc y reducido peso, un cebador "primer" para arrancar a la primera, sistema antivibración, barra de 28 mm de mayor resistencia, cabezal de 2 hilos, disco de acero, manillar ergonómico, y arnés, el ayudante perfecto para nuestro jardín.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **42,7 cc**
Potencia **1,25 kW/1,7 CV**
Tipo de empuñadura **doble manillar**
Tipo de arnés **doble**
Peso **7,7 kg**

8 414218 016142

CP	CEBADOR PRIMER	28	28 MM DIAMETRO DE BARRA
AV	SISTEMA ANTIVIBRACIÓN	90	GIRO DEL MANILLAR 90°

BEST 521 G-V15 (41-0132)

Con lígero motor 2 tiempos de 32.6 cc, cebador “primer” para arrancar en frío sin problemas, manillar doble orientable 90º, sistema antivibración, ¿ Será porque lo tiene todo, que se ha convertido en un líder en ventas? Y además, incluye cabezal de 2 hilos, disco de corte y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **32,6 cc**
Potencia **0,9 kW/1,2 CV**
Tipo de empuñadura **doble manillar**
Tipo de arnés **doble**
Peso **7 kg**

8 414218 016067

CP CEBADOR PRIMER
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

BEST 321 G (41-0115)

Este eficaz desbrozador ofrece la robustez de una transmisión fabricada en una sola pieza, aportando mayor resistencia. A su alta calidad y sus excepcionales características (ligero motor, ergonomía, encendido rápido) se suma un precio único. Y además, incluye cabezal de 2 hilos, disco de corte y arnés. Sin duda, una buena elección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **25,4 cc**
Potencia **0,75 kW/1,0 CV**
Tipo de empuñadura **doble manillar**
Tipo de arnés **doble**
Peso **6,5 kg**

8 414218 015626

CP CEBADOR PRIMER
90 GIRO DEL MANILLAR 90°
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

BEST 510 DPG-3 EN 1* (41-0136)

Versátil desbrozador convertible en podador de altura a través de sus accesorios opcionales. Su ligero motor lo hace muy manejable en cualquier posición. Disminuye notablemente la fatiga del usuario, mediante su sistema antivibración. Facilita el arranque en frío con su cebador "primer". Facilita su transporte y almacenamiento al disponer de transmisión desmontable y con manillar delta, incorpora cabezal de 2 hilos, disco de acero, arnés, accesorio podador y accesorio prolongador de 70 cm de longitud convirtiendose en un potente podador de 2,90 m de longitud para ayudar en las tareas de dificil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **32,6 cc**
Potencia **0,9 kW/1,2 CV**
Tipo de empuñadura **delta**
Longitud de barra (acc podador) **10"/25 cm**
Paso y espesor de la cadena **3/8"/0,050" BP**
Longitud (acc prolongador) **70 cm**
Tipo de arnés **bandolera**
Peso **5,9 kg**

8 414218 016128

CP CEBADOR PRIMER
TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
D MANILLAR DELTA

BEST 310 DPG-V15* (41-0127)

Este versátil desbrozador se convierte en cortasetos, podador y vareador a través de sus accesorios opcionales. Su ligero motor lo hace muy manejable en cualquier posición. Disminuye notablemente la fatiga del usuario, mediante su sistema antivibración. Facilita el arranque en frío con su cebador "primer". Hace más cómodo su transporte y almacenamiento con su transmisión desmontable con manillar delta, e incorpora cabezal de 2 hilos, disco de acero y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **25,4 cc**
Potencia **0,75 kW/1,0 CV**
Tipo de empuñadura **delta**
Tipo de arnés **bandolera**
Peso **5,2 kg**

8 414218 016050

CP CEBADOR PRIMER
TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
D MANILLAR DELTA

*** Ver además accesorios opcionales BEST 310 DPG.**

* ACCESORIO PODADOR

CS BEST 310/510-V15

(PV-5431)

El práctico accesorio podador posee una efectiva espada de corte, de 10"/25 cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las ramas más altas.

* ACCESORIO CORTASETOS

HT BEST 310/510-V15

(PV-5432)

Este accesorio cortasetos reúne las mejores cualidades para facilitar al máximo las tareas. Su longitud de corte, de 39 cm, abarca más superficie en cada pasada. La anchura entre dientes de 18 mm favorece un corte más productivo. Su cabeza ajustable a varias posiciones 90º permite alcanzar cada rama sin dificultad.

* ACCESORIO VAREADOR

SH BEST 310/510-V16

(PV-5586)

Eficaz accesorio para varear las ramas sin realizar ningún esfuerzo.
Se compone de 6 varillas fabricadas en resistente carbono, que realizan 1.000 golpes por minuto.

*** Accesorios opcionales para el BEST 310/510 DPG no incluidos.**

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Lígeras, silenciosas, ergonómicas

ÓPTIMO RENDIMIENTO

Con la capacidad de cortar hierba, maleza y pequeños arbustos con la sencillez de un motor eléctrico de bajo mantenimiento, estas desbrozadoras son ideales para el mantenimiento de pequeñas áreas si tenemos una toma de corriente disponible.

BEST 100 DPE-V15 (41-0133)

Posibilidad de 4 funciones en un solo dispositivo con potente motor de 1.000 W: su diseño de transmisión desmontable permite acoplarle accesorios opcionales para realizar además de su función desbrozador, cortabordes, cortasetos y podador de altura, basta con acoplarle el accesorio opcional correspondiente.
Su transmisión desmontable permite además transportarlo más cómodamente, y plegarlo para optimizar espacio. Incluye cabezal de 2 hilos, disco de acero y arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia	**1.000 W**
Tipo de empuñadura	**delta**
Tipo de arnés	**bandolera**
Peso	**4,78 kg**

8 414218 016098

TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE

D MANILLAR DELTA

* ACCESORIO PODADOR

8 414218 011109

CS BEST 100-V15* (PV-5495)

El práctico accesorio podador CS BEST 100 posee una efectiva espada de corte, de 10”/25 cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las ramas más altas.

* ACCESORIO CORTASETOS

8 414218 011116

HT BEST 100-V15* (PV-5494)

Este accesorio cortasetos reúne las mejores cualidades para facilitar al máximo las tareas. Su longitud de corte, de 45 cm, abarca más superficie en cada pasada.
La anchiura entre dientes de 20 mm favorece un corte más productivo. Su cabeza ajustable a varias posiciones 90º permite alcanzar cada rama sin dificultad.

*** Accesorios opcionales para el BEST 100 DPE-V15 (no incluidos)**

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Convierte un césped bonito en un césped inmejorable

ERGONÓMICOS Y LIGEROS

Pasar el cortacésped es solo el primer paso, pero un buen trabajo no está bien acabado hasta que los bordes de la hierba quedan impecables. Con nuestra gama de cortabordes eléctricos y a gasolina es tan cómodo repasar los laterales que, sin notar esfuerzo, notarás resultados. Cuentas con una variedad de herramientas de potencias y diseños diferentes, todas con una manejabilidad extraordinaria y grandes prestaciones, para dejar el césped perfecto.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

CUCHILLA

Cuchilla situada en el protector para cortar el hilo sobrante ajustando el diámetro de corte máximo que permite la máquina.

RUEDA DE AJUSTE

Regula la altura.

Ventajas

CP **CEBADOR "PRIMER"**
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Bombea combustible al carburador del motor, favoreciendo el arranque en frío.

RT **REGULACIÓN TELESCÓPICA**

Permite ajustar en cada momento la altura idónea para trabajar cómodamente.

CA **TAP & GO**
(AUTO-ALIMENTACIÓN DEL CABEZAL)

Alimentador de hilo de corte que funciona por presión.

ER **EMPUÑADURA REGULABLE**

Ajuste ergonómico de la empuñadura para un confortable agarre de la máquina.

CABEZAL AUTOMÁTICO DE 2 HILOS

Cabezal de 2 hilos con salida automática del hilo mediante presión.

SOFT GRIP

Mango de diseño ergonómico, suave y de fácil sujeción para un agarre rápido y seguro.

PROTECTOR

Evita que los restos de hierba y piedras impacten con el usuario.

TD **DESMONTABLE**

Su transmisión desmontable facilita su transporte y almacenamiento.

Llega a los lugares de más díficil acceso

EL REMATE PERFECTO

Diseñadas específicamente para el corte de césped en las partes a las que un cortacésped no puede acceder como bordes de pradera junto a paredes, bordillos o árboles. Permiten dar el acabado perfecto a las praderas tras el trabajo del cortacésped al acceder a cualquier recoveco.

XTRIM FIRST PG (46-0024)

Ya no es necesario tener fuerza para manejar un cortabordes de gasolina, solo hace falta querer un jardín perfecto y dirigir cómodamente el nuevo XTRIM FIRST PG por cada rincón. Su potencia y gran ligereza facilitan los trabajos obteniendo, con menos esfuerzo, un buen resultado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **22 cc**
Potencia **0,5 kW/0,7 CV**
Tipo de cabezal **2 hilos**
Largo de corte **38 cm**
Peso **3,95 kg**

8 414218 013820

CP CEBADOR PRIMER
CA TAP & GO
ER EMPUÑADURA REGULABLE
TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE

XTRIM 700 PE-V16 (46-0027)

El más potente de nuestros cortabordes, también es el más versátil. Su diseño de transmisión desmontable facilita su transporte y almacenaje.
Su eficiente motor eléctrico de 1.000 W se sitúa en la parte alta para hacerlo más manejable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.000 W**
Tipo de cabezal **2 hilos**
Largo de corte **35 cm**
Peso **4,78 kg**

8 414218 013851

CA TAP & GO
ER EMPUÑADURA REGULABLE
TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE

XTRIM 365 E-V16 (46-0029)

Por sus incomparables prestaciones, este modelo se amolda a cada tarea como ninguno. Diseño transformable, que adopta hasta 4 posiciones diferentes alcanzando cualquier rincón cómoda y eficazmente. Asidero regulable, para un agarre óptimo. Regulación de altura, que se ajusta a la comodidad del usuario. Y giro en 180 grados para perfilar y no dejar ni una brizna de hierba sin recortar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **600 W**
Tipo de cabezal **2 hilos**
Largo de corte **32 cm**
Peso **2,7 kg**

8 414218 000257

CA TAP & GO
ER EMPUÑADURA REGULABLE
RT REGULACIÓN TELESCÓPICA

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

La recolección más rápida y cómoda

MEJOR RESULTADO CON MENOR ESFUERZO

Un vareador Garland no es sólo sinónimo de ágil y confortable recolección de frutos. Su productivo accesorio para el vareo, puede ser sustituido por otros accesorios opcionales ampliando sus funciones. Ya puedes tener vareador, podador y cortasetos en una sola máquina.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

CUBIERTA PROTEGE BUJÍA

Protege la bujía y facilita su limpieza y reemplazo.

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR EN LA EMPUÑADURA

Parada del motor situado en la empuñadura.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO EN POSICIÓN VERTICAL

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de combustible antes de empezar a trabajar. La posición vertical hace que sea más fácil de rellenar.

Ventajas

CP **CEBADOR "PRIMER"**
(RÁPIDO ARRANQUE EN FRIO)

Bombea combustible al carburador del motor, favoreciendo el arranque en frío.

ED **EMPUÑADURA DELTA**

Una postura de trabajo más descansada y fructífera. Perfecta para un uso óptimo de la máquina en todas sus funciones: vareador, podador, desbrozadora o cortasetos.

AV **SISTEMA ANTIVIBRACIÓN**

Disminuye la fatiga y hace las tareas mucho más agradables.

90 **TRANSMISIÓN DESMONTABLE**

Su transmisión dividida permite acoplar los accesorios de cortasetos, desbrozador y podador. Además, facilita su transporte y almacenamiento.

* **ACCESORIO PODADOR**

CS BEST 310/510-V15

(PV-5431)

El práctico accesorio podador posee una efectiva espada de corte, de 10”/25 cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las ramas más altas.

* **ACCESORIO CORTASETOS**

HT BEST 310/510-V15

(PV-5432)

Este accesorio cortasetos reúne las mejores cualidades para facilitar al máximo las tareas. Su longitud de 39 cm y la anchura entre dientes de 18 mm favorece un corte más productivo. Su cabeza ajustable a varias posiciones 90º permite alcanzar cada rama sin dificultad.

*** Accesorios opcionales no incluidos.**

ACCESORIO VAREADOR PATENTADO

Eficaz accesorio para varear las ramas sin realizar ningún esfuerzo. Se compone de 6 varillas fabricadas en resistente carbono, que realizan 1.000 golpes por minuto.

V **VARILLAS DE CARBONO**

Las varillas de carbono son el compromiso perfecto entre elasticidad, resistencia y peso.

P **PROLONGADOR DE 20 M**

20 m de cable para poder trabajar hasta 1250 m^2 de superficie sin mover la batería.

RT **REGULACIÓN TELESCÓPICA**

Permite ajustar la longitud del mastil a la altura adecuada para cada tipo de olivo.

La mayor productividad

MAYOR EFICIENCIA CON EL MÍNIMO ESFUERZO

Consigue la máxima eficiencia en la recogida de la oliva con nuestros vareadores Garland. Nuestros vareadores están diseñados pensando en ofrecer una herramienta versátil, eficaz y robusta a los agricultores pero manteniendo unos costes reducidos que eviten que el paso de varear a mano a tener una máquina vareadora sea una inversión importante.

SHAKER 510 DPG-V16*

(41-0148)

Vareador de diseño patentado con varillas de carbono reemplazables a la unidad. Su ángulo de trabajo es el ideal para atacar al olivo sin dañarlo y conseguir la mayor rapidez de recolección gracias a sus 1.000 golpes por minuto.
Incluye un alargador de 47 cm que permite llegar a los 4,05 m de altura. Su transmisión partida permite acoplarle accesorios opcionales (podador y cortasetos) y facilitar su transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**2 tiempos Garland**
Cilindrada	**32,6 cc**
Potencia	**0,90 kW/1,2 CV**
Golpes por minuto	**1.000**
Altura de trabajo	**hasta 4,05 m**
Tipo de arnés	**bandolera**
Peso	**6,3 kg**

8 414218 000141

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
ED EMPUÑADURA DELTA
TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE

*** Ver además accesorios opcionales BEST 310/510 DPG.**

SHAKER 310 DPG-V16*

(41-0143)

Vareador de diseño patentado con varillas de carbono reemplazables a la unidad. Su ángulo de trabajo es el ideal para atacar al olivo sin dañarlo y conseguir la mayor rapidez de recolección gracias a son 1.000 golpes por minuto.
Sus 2,35 m de longitud permite llegar a los 3,6 m de altura. Su transmisión partida permite acoplarle accesorios (podador y cortasetos) y facilita su transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **25,4 cc**
Potencia **0,75 kW/1,0 CV**
Golpes por minuto **1.000**
Altura de trabajo **hasta 3,60 m**
Tipo de arnés **bandolera**
Peso **5,5 kg**

8 414218 000325

CP CEBADOR PRIMER
AV SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
ED EMPUÑADURA DELTA
TD TRANSMISIÓN DESMONTABLE

*** Ver además accesorios opcionales BEST 310/510 DPG.**

TRABAJOS INTENSIVOS

SHAKER 400 FW-V16 (41-0150)

Vareador eléctrico de 1.500 golpes por minuto que funciona con la batería de 12 V del tractor, coche o una batería independiente. Dispone de fusible de seguridad para evitar sobrecargas y daños a la batería. Fabricado en materiales ligeros, con 8 varillas de carbono reemplazables a la unidad y telescópico permite llegar a los 5 m de altura de trabajo. Incluye alargador de 20 m y pinzas para conectar a la batería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **12 V batería**
Golpes por minuto **1.500**
Altura de trabajo **de 3,50 hasta 5 m**
Sistema de vareo **Varillas de carbono**
Peso **1,5 kg**

8 414218 000233

V VARILLAS DE CARBONO
RT REGULACIÓN TELESCÓPICA
P PROLONGADOR DE 20 M

*** Accesorios opcionales para el BEST 310/510 DPG no incluidos.**

* ACCESORIO PODADOR

8 414218 016128

CS BEST 310/510-V15 (PV-5431)

El práctico accesorio podador posee una efectiva espada de corte, de 10”/25 cm, perfecta para realizar una cómoda poda de las ramas más altas.

* ACCESORIO CORTASETOS

8 414218 011086

HT BEST 310/510-V15 (PV-5432)

Este accesorio cortasetos reúne las mejores cualidades para facilitar al máximo las tareas. Su longitud de corte, de 39 cm, abarca más superficie en cada pasada. La anchura entre dientes de 18 mm favorece un corte más productivo. Su cabeza ajustable a varias posiciones 90º permite alcanzar cada rama sin dificultad.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Una gran ayuda para aligerar las tareas

CONFORT CUIDADO AL DETALLE

Disfruta de un extra de comodidad en cada trabajo con el accesorio ARM 450. Gracias a su estudiado diseño, reduce hasta un 80% el peso de las máquinas que sostienen los brazos, repartiéndolo por la espalda y cintura de modo más saludable y equilibrado. Con ARM 450 los trabajos en altura, o con máquinas de hasta 8 kg en suspensión, ya no serán tan pesados.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

SOPORTE ACOLCHADO

Soporte acolchado en la parte alta y baja de la espalda para una mayor comodidad de uso.

Ventajas

M **MOCHILA CONFORT**

Reparte saludablemente el peso de la herramienta, gracias a su triple sujeción en hombros y cintura, consiguiendo una comodidad única.

TD **TUBO DESMONTABLE**

Fácil sistema de desmontado del tubo, para transportarlo mejor y poder guardarlo en el mínimo espacio.

RA **REGULACIÓN DE LA ALTURA**

2 prácticas opciones de ajuste para conseguir la posición más cómoda de trabajo.

E **EQUILIBRADOR**

Sistema de suspensión que puede reducir el peso de la máquina en los brazos hasta un 80%. Permite regular la tensión del cable para un ajuste personalizado.

TRABAJOS INTENSIVOS

ARM 450 (PV-3266)

ARM 450 es un dispositivo diseñado ergonómicamente para reducir el esfuerzo de los brazos cuando se realizan trabajos en altura.
Sostiene el peso de herramientas telescópicas de hasta 8 kg, repartiéndolo cómodamente por la espalda y la cintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ajuste del muelle **entre 3 y 5 kg**
Posiciones de altura **2**
Uso para máquinas **entre 4 y 8 kg**

8 414218 003531

M MOCHILA CONFORT
RA REGULACIÓN ALTURA
TD TUBO DESMONTABLE
E EQUILIBRADOR

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Ponle imaginación al diseño de los setos

RECORTARLOS AHORA ES MÁS SENCILLO

Darle a los setos formas elaboradas y vistosas ya no es una labor tan complicada. Con la precisión, la fuerza y la ergonomía de los cortasetos **Garland** es más sencillo. Sus cuchillas de acero de primera calidad y su sistema de doble engranaje aseguran un corte limpio sin esfuerzo. Sus motores más ligeros y potentes agilizan el trabajo. Y sus asas regulables, favorecen la postura de trabajo más productiva.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

TIRADOR DE ARRANQUE ERGONÓMICO

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO EN POSICIÓN VERTICAL

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de combustible antes de empezar a trabajar. La posición vertical hace que sea más fácil de rellenar.

GATILLO DE SEGURIDAD

Previene de una aceleración accidental

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

Permite trabajar más eficientemente y por periodos más largos de tiempo.

Ventajas

EN **ENGRANAJES 2 ESCALONES**

Garantizan un corte eficiente incluso de ramas duras, mediante la apertura de las cuchillas y un eficaz martilleo continuado.

90 **GIRO DEL ASA EN 90º**

Práctico giro del asa en 90°, que ofrece la mayor comodidad y eficacia tanto en corte vertical como en horizontal.

E **ESCAPE FRONTAL**

Salida de gases frontal, que evita que lleguen al usuario.

CA **CUCHILLA DE ACERO MECANIZADA (DOBLE FILO)**

1ª calidad en unas cuchillas con doble filo cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante para asegurar el corte más fino y alargar la vida de la máquina.

MANILLARES ERGONÓMICOS DE FÁCIL AGARRE

Para un agarre más seguro, cómodo y ergonómico.

PROTECTOR DELANTERO

Para una mayor seguridad.

ENGRANAJES DE ACERO

Resistentes engranajes de acero garantizan un corte eficiente incluso de ramas duras.

CP

CUCHILLA PRO
(TRIPLE FILO)

Cortadas con láser y afiladas con piedra de diamante de precisión para un resultado impecable y alargar la vida de la máquina.

EM

EMBRAGUE MECÁNICO

Desconexión mecánica que efectua la parada sincronizada de las cuchillas en menos de 0,04 segundos.

TRABAJOS INTENSIVOS

SET 802 G-V16 (42G-0013)

Este modelo bate el record. No hay en el mercado ninguno de sus características con un peso más reducido. La eficiencia de su motor de 2 tiempos se une a una manejabilidad única, para conseguir un trabajo cómodo y satisfactorio incluso durante largas horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **23 cc**
Potencia **0,6 kW/0,8 CV**
Longitud de cuchilla **45 cm**
Separación entre dientes **25 mm**
Peso **4,2 kg**

8 414218 000905

CP CUCHILLA PRO

SET 752 G (42G-0011)

Este práctico y ligero cortasetos permite que realices tus tareas respirando aire limpio, gracias a su salida de gases estratégicamente situada en la parte frontal para evitar que lleguen al usuario. Además, su asidero regulable de 90° hace que su manejo sea realmente cómodo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **22,5 cc**
Potencia **0,65 kW/0,9 CV**
Longitud de cuchilla **60 cm**
Separación entre dientes **28 mm**
Peso **6,1 kg**

8 414218 003661

CP CUCHILLA PRO
E ESCAPE FRONTAL
90 GIRO DEL ASA EN 90°

TRABAJOS INTENSIVOS

SET 652 VE-V1 (42EL-0019)

Ningún cortasetos de la gama puede ofrecer mayor potencia, alcance y calidad con un peso ínfimo. El prodigioso SET 652 VE de tan sólo 4.5 Kg de peso, combina engranajes de metal macizo de dos escalones con parada sincronizada de las cuchillas en 0.04 segundos, cuchillas profesionales de acero PRO de triple filo y un cómodo asidero regulable, para hacer de la poda una tarea mucho más gratificante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **750 W**
Longitud de cuchilla **69 cm**
Separación entre dientes **28 mm**
Peso **4,5 kg**

8 414218 003654

EN ENGRANAJES 2 ESCALONES
CP CUCHILLA PRO
90 GIRO DEL ASA EN 90°
EM EMBRAGUE MECÁNICO

TRABAJOS INTENSIVOS

SET 452 VE (42EL-0018)

Por sus eficientes engranajes de acero de 2 escalones, que aseguran un martilleo continuado y una parada sincronizada de cuchillas, por su motor de 710 W, por sus cuchillas de acero mecanizado de doble filo, y su cómoda asa giratoria, este aventajado cortasetos se ha convertido en un modelo muy solicitado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **710 W**
Longitud de cuchilla **61 cm**
Separación entre dientes **24 mm**
Peso **4,3 kg**

8 414218 003647

EN ENGRANAJES 2 ESCALONES
CP CUCHILLA PRO
90 GIRO DEL ASA EN 90°
CA CUCHILLA DE ÁCERO DOBLE FILO
CA EMBRAGUE MECÁNICO

CORTASETOS

SET 352 E (42EL-0017)

No sólo destaca por su eficiente tecnología sino también por su cuidada ergonomía. Su asa inclinable hasta 90°, para facilitar el corte vertical, lo hace especialmente versátil y manejable. Su cuchilla de acero mecanizada de 1ª calidad, con doble filo de precisión que asegura un minucioso corte. Muy recomendable para corte de aligustre y despunte de arizónicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **600 W**
Longitud de cuchilla **61 cm**
Separación entre dientes **24 mm**
Peso **3,3 kg**

8 414218 003630

CA CUCHILLA DE ACERO
90 GIRO DEL ASA EN 90°

SET FIRST E (42EL-0016)

Este cortasetos eléctrico de 550 W con cuchillas de acero estampado asegura un corte realmente limpio. Un experto en el corte del aligustre y el despunte de arizónicas, con muchos seguidores por su ventajosa relación precio-calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **550 W**
Longitud de cuchilla **51 cm**
Separación entre dientes **20 mm**
Peso **3 kg**

8 414218 003616

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Jardín limpio, sano y bien alimentado

EN UN SOLO GESTO

Si te gusta tener un jardín bonito y bien cuidado, necesitas una biotrituradora. Porque no es lo mismo hacer innumerables viajes para desechar los restos de poda, que comprimirlos rápidamente y manejarlos de la forma más cómoda. Porque la biotrituradora convierte esas hojas secas o ramas podadas en saludable compost natural para realimentar tu jardín. Y porque con una biotrituradora **Garland** desmenuzar y dispersar esos restos, convertidos en enriquecedor abono, puede ser tan sencillo como acercar las ramas enteras a la tolva y dejar que salgan totalmente trituradas. Solo falta escoger cuál de las biotrituradoras de nuestra extensa y renovada gama se ajusta más a cada jardín.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

TUBO DE SALIDA

Con regulador de salida del material triturado.

TOLVA

Entrada del material para su posterior triturado.

ASA DE TRANSPORTE

Facilita el desplazamiento y el transporte junto con las ruedas.

BOTÓN DE EMERGENCIA

Dispone de un botón de emergencia para mayor seguridad.

Ventajas

C **TRITURACIÓN POR CUCHILLAS**

Plato con 2 cuchillas semiradiales perpendiculares al sentido de las ramas. Recomendado para pequeñas ramas verdes.

R **TRITURACIÓN POR RODILLO**

Rodillo de inercia con doble cuchilla de altas revoluciones. Tritura cualquier rama y hoja, incluso las de palmera. Es el más eficaz.

M **TRITURACIÓN POR MARTILLOS**

16 martillos flotantes que deshacen los restos de poda de gran volumen. Ideal para la trituración de hoja y pequeñas ramas.

E **TRITURACIÓN POR ENGRANAJE**

Engranaje con dientes afilado que corta por presión sobre una superficie plana. Silencioso y eficaz. Recomendado para la trituración de ramas.

EMPUJADOR DEL MATERIAL

Para una mayor seguridad ayuda al operador a empujar el material a triturar dentro de la tolva.

ASA DE TRANSPORTE

Facilita el desplazamiento y el transporte junto con las ruedas.

SALIDA DEL MATERIAL

Salida del material triturado.

Trituración por rodillo PRO (ALTAS REVOLUCIONES)

Asombroso sistema de reciclado de restos de poda. El avanzado mecanismo de trituración por rodillo se basa en un rodillo con 2 eficientes cuchillas, que actúan a altas revoluciones triturando los materiales a desmenuzar. Con ayuda de la cuchilla de contra en el chasis, deshacen al instante las ramas o restos de poda succionados, convirtiéndolos en práctico abono para las plantas. Sin duda, la forma más rápida de realimentar la naturaleza.

T **TOBERA GIRATORIA**

Permite dirigir el flujo de material triturado a la zona deseada.

S **SC SYSTEM (SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRACORRIENTE)**

Sistema de parada automática en caso de que se presione. Pensado para la parada de emergencia en el caso de que el operario introduzca involuntariamente una mano en la tolva.

CA **CAJÓN PARA RESIDUOS**

Almacena los residuos triturados facilitando así su recogida.

RE **REMOLQUE**

Gancho de remolque para tirar de la máquina con un tractor o coche.

TRABAJOS INTENSIVOS

CHIPPER 1480 TQG-V17 (60G-0014)

Biotriturador de rodillo de gran capacidad con tobera giratoria, sistema de seguridad, gancho de remolque (remolque no homologado sólo utilizable en el interior de fincas particulares, velocidad máxima 10 km/h) y ruedas neumáticas. Es la máquina ideal para la recogida y triturado de poda en grandes extensiones triturando hojas, ramas y hasta pequeños troncos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **420 cc OHV**
Potencia **11,2 kW/15,2 CV**
Diámetro de trituración **hasta 10 cm (3,9")**
Revoluciones por minuto **3.600**
Peso **185 kg**

8 414218 014155

R TRITURACIÓN POR RODILLO
RE REMOLQUE
T TOBERA GIRATORIA
S SC SYSTEM

TRABAJOS INTENSIVOS

CHIPPER 1080 QG-V17 (60G-0011)

Biotriturador de rodillo con tobera giratoria y sistema de seguridad. Dispone de ruedas neumáticas y asa para facilitar sus desplazamientos. Tritura hojas, ramas y hasta pequeños troncos. Incluye caja de herramientas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **208 cc OHV**
Potencia **5,2 kW/7,1 CV**
Diámetro de trituración **hasta 7 cm (2,7")**
Revoluciones por minuto **3.600**
Peso **75 kg**

8 414218 014148

R TRITURACIÓN POR RODILLO
T TOBERA GIRATORIA
S SC SYSTEM

CHIPPER 790 QG (60G-0008)

Tritura grandes cantidades de hojas, ramas e incluso troncos. Nada se resiste a su motor 4 tiempos Garland de 196 cc OHV, sus 16 martillos flotantes y sus cuchillas moviéndose a altas revoluciones. Esta biotrituradora tan versátil incluye tanto una tolva para introducir hojas, pequeñas ramas y desechos de hasta 1 cm, como una tobera para ramas y troncos de incluso 7,6 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **196 cc OHV**
Potencia **4,70 kW/6,4 CV**
Diámetro de trituración **hasta 7,6 cm (3")**
Revoluciones por minuto **3.600**
Peso **70 kg**

8 414218 014063

C TRITURACIÓN POR CUCHILLAS
M TRITURACIÓN POR MARTILLOS

CHIPPER 780 QG-V17 (60G-0010)

Biotriturador de rodillo básico ideal para los pequeños trabajo de trituración domésticas. Su tamaño reducido, con ruedas de transporte y asa permiten desplazarlo fácilmente. Dispone de tobera giratoria y botón de parada de emergencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **196 cc OHV**
Potencia **4,9 kW/6,7 CV**
Diámetro de trituración **hasta 6 cm (2,3")**
Revoluciones por minuto **3.600**
Peso **50 kg**

8 414218 014131

R TRITURACIÓN POR RODILLO
T TOBERA GIRATORIA

CHIPPER 355 LE-V16 (60EL-0019)

Biotriturador silencioso de rodillo con motor de inducción. Compacto y eficaz incluye cajón de recogida de residuos con sistema de seguridad (el biotriturador no funciona sin estar correctamente insertado el cajón) y ruedas para poder desplazarlo cómodamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia máxima **2.800 W**
Diámetro de trituración **hasta 4,5 cm**
Revoluciones por minuto **46**
Peso **27,6 kg**

8 414218 014124

E TRITURACIÓN POR ENGRANAJES

CA CAJÓN DE RESIDUOS

CHIPPER 100 E-V15 (60EL-0018)

Esta discreta biotrituradora eléctrica de 2.500 W cumple muy bien con su trabajo. Acóplale su práctico saco recogedor para que quede todo limpio, y a la hora de desplazarla, muévela cómodamente sobre sus ruedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia máxima **2.500 W**
Diámetro de trituración **hasta 4,5 cm**
Revoluciones por minuto **4.500**
Peso **10 kg**

8 414218 014100

C TRITURACIÓN POR CUCHILLAS

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Larga vida a tu jardín

EFICIENTE REGENERADOR DEL CÉSPED

Hay quienes piensan que un césped sano exige muchos cuidados. Pero lo que realmente necesita, no son muchos, sino buenos cuidados. Para dárselos, nada como contar con herramientas **Garland**. Nuestros escarificadores contribuyen a una completa regeneración del césped, llevando a cabo un eficaz hendido. E incluso, algunos modelos más avanzados, funcionan también como aireador, al eliminar la hierba muerta y el musgo o fieltro del suelo.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

MANILLARES PLEGABLES

Optimizan el espacio al transportarlo o almacenarlo.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

SACO RECOLECTOR

Gran capacidad de recogida.

RESISTENTES CARCASAS

Diferentes tipos de carcasa: acero, polipropileno.

Ventajas

ME **MANILLAR ERGONÓMICO**

Diseño adaptable a la comodidad de cada usuario o cada tarea. Permite situar el manillar hasta en tres posiciones diferentes.

R **REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD**

Dispositivo de ajuste de altura de hendido, para escoger la profundidad de trabajo necesaria en cada tramo.

CA **CUCHILLA DE ACERO**

Cuchillas de máxima eficiencia para un satisfactorio hendido. Terreno saneado en menos tiempo y con menos esfuerzo.

S **SACO RECOGEDOR**

Practico sistema de recogida de la hierba seca, dejándola depositada en un saco.

CUCHILLAS DE ACERO

Resistentes cuchillas de acero garantizan un eficiente corte y su posterior recogida.

2 **DOS RODILLOS**

Incorpora 2 rodillos para dejar el césped perfectamente saneado: un rodillo escarificador y otro aireador.

CC **CUCHILLAS CURVAS**

Cuchillas en forma curva para ofrecer mayor resistencia y eficacia en el hendido.

1 **RODILLO DOBLE FUNCIÓN**

Incorpora un rodillo, que realiza las funciones de escarificador y aireador, para dejar el césped perfectamente saneado.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Oxigena la tierra

CÉSPED EN PERFECTAS CONDICIONES

Con el paso del tiempo se crea una capa superficial en el césped formada por tierra, restos de raíces y hojas, que dificulta el paso de nutrientes, aire y agua al terreno. El escarificador es la herramienta que permite romper esta capa superficial y que el césped recupere su vitalidad.

Es importante hacer un escarificado al comienzo de la primavera y recomendable un segundo escarificado en otoño. Ten en cuenta que el escarificador rompe el suelo y deja al césped con un aspecto feo. No te preocupes, en un par de semanas el césped habrá recuperado su aspecto y estará más vigoroso que antes.

S 390 H (56ESG-0001)

Su motor de 4 tiempos Honda está preparado para las tareas más intensas. Con carcasa y cuchillas de acero en forma curva, para ofrecer mayor resistencia y eficacia. Y regulable en altura para ajustar la profundidad de trabajo según sea necesario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**4 tiempos Honda GP 160**
Cilindrada	**163 cc OHV**
Potencia	**3,6 kW/4,9 CV**
Anchura de trabajo	**38 cm**
Profundidad de trabajo	**0 a 10 mm**
Volumen del saco	**40 litros**
Tipo de carcasa	**acero**
Peso	**30 kg**

8 414218 009267

CA CUCHILLAS DE ACERO
R REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD
S SACO RECOGEDOR
CC CUCHILLAS CURVAS

SCAR 302 E (56ESE-0007)

Con doble función en un solo rodillo: escarificador y aireador. Con un motor de 1.800 W, cuchillas de acero y sistema de regulación de altura, preparados para trabajos exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.800 W**
Anchura de trabajo **36 cm**
Profundidad de trabajo escarificador **0 a 10 mm**
Profundidad de trabajo aireador **0 a 5 mm**
Volumen del saco **40 l**
Tipo de carcasa **polipropileno**
Peso **18,3 kg**

8 414218 009205

ME MANILLAR ERGONÓMICO
CA CUCHILLA DE ACERO
R REGULACIÓN PROFUNDIDAD
S SACO RECOGEDOR
1 ROILLO DOBLE FUNCIÓN

SCAR 102 E-V16 (56ESE-0015)

Escarificador eléctrico de 1.400 W., con ligera carcasa de polipropileno, cuchillas de acero, saco recogedor, regulación de la profundidad de trabajo en 4 posiciones y un kit todoterreno con dos rodillos para realizar la función de escarificador y aireador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.400 W**
Anchura de trabajo **32 cm**
Profundidad de trabajo escarificador **0 a 10 mm**
Profundidad de trabajo aireador **0 a 10 mm**
Volumen del saco **35 l**
Tipo de carcasa **polipropileno**
Peso **10 kg**

8 414218 000394

CA CUCHILLA DE ACERO
R REGULACIÓN PROFUNDIDAD
S SACO RECOGEDOR
2 DOS RODILLOS

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Césped artificial impecable

ASPECTO MÁS LIMPIO Y NATURAL

Nuestra barredora-peinadora de césped artificial Garland no es sólo sinónimo de ágil y confortable acondicionamiento de tu césped artificial. Su productivo rodillo/cepillo de nylon amplia sus funciones al peinar, barrer y limpiar la zona de una sola pasada. Ya puedes tener un césped artificial peinado y libre de hojas en un sólo gesto.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

EMPUÑADURA REGULABLE

Ajuste ergonómico de la empuñadura para un confortable agarre de la máquina.

SACO RECOLECTOR

Gran capacidad de recogida.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

Ventajas

RC **RODILLO CEPILLO DE NYLON**

Cerdas de nylon de excelente calidad. Terreno más limpio en menos tiempo y con menos esfuerzo.

S **SACO RECOGEDOR**

Practico sistema de recogida depositando los residuos en el saco.

R **REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD**

Cómodo dispositivo de ajuste de altura de peinado, para escoger la profundidad de trabajo necesaria en cada tramo.

COMBER 502 E-V15 (59-0003)

Barredora-peinadora de césped artificial equipada con un resistente cepillo de cerdas de nylon de excelente calidad para un resultado impecable. Muy ligeroa, eficaz y manejable, gracias a su poco peso y sus ruedas. Con manillar plegable y saco desmontable para facilitar su transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.600 W**
Anchura de trabajo **40 cm**
Saco recogedor **40 l**
Peso **15,6 kg**

8 414218 007966

RC RODILLO CEPILLO NYLON
S SACO RECOGEDOR
R REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

COMBER 141 E (59-0002)

Esta manejable barredora-peinadora es perfecta para barrer en lugares de difícil acceso. Su cepillo de nylón de excelente calidad añaden mayor eficiencia. Además, gracias a sus escasos 4.8 Kg de peso y a su asidero regulable ofrece gran comodidad de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **300 W**
Anchura de trabajo **40 cm**
Peso **4,8 kg**

8 414218 007973

RC RODILLO CEPILLO DE NYLON

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Tener el césped perfecto ya no es trabajo para ti

DÉJASELO A NUESTROS CORTACÉSPED

Cuando un cortacésped incorpora sistema de autopropulsado con varias velocidades, regulación simultánea de altura y tres sistemas de corte, sin duda, conseguir que la hierba quede bien recortada deja de ser una tarea, para convertirse en una reconfortante experiencia. Es el caso de la nueva gama **Garland**, con máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado inigualable y una elevada comodidad para el usuario.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

TRACCIÓN EN RUEDAS TRASERAS

Cómodo sistema de autopropulsión, que sustituye el trabajo de empujar por el de simplemente guiar la máquina.

MANILLARES PLEGABLES

Optimizan el espacio al transportarlo o almacenarlo.

SACO RECOLECTOR

Gran capacidad de recogida.

RESISTENTES CARCASAS

Diferentes tipos de carcasa: Aluminio, acero, polipropileno.

Ventajas

T **AUTOPROPULSADO**

Sistema de tracción que ahorra al usuario el esfuerzo de empujar la máquina. Basta con guiarla por la zona a cortar y ella se desplazará sola.

4 **SISTEMA DE CORTE 4 EN 1**

Tres posibilidades de corte.

- **Corte con salida trasera,**
- **Corte con recogida,**
- **Corte con salida lateral**
- **Corte Mulching,** que tritura el césped cortado.

T4 **AUTOPROPULSADO 4 SPEED**

Sistema de tracción regulable con 4 velocidades. El usuario elige la velocidad más adecuada para cada densidad de hierba, disfrutando de una tarea más confortable.

2 **SISTEMA DE CORTE 2 EN 1**

Dos tipos de corte.

- **Corte con salida trasera,** hacia el saco recogedor.
- **Corte Mulching,** que tritura el césped cortado.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

ASA FRONTAL

Ayuda en su traslado y permite salvar desniveles.

CUCHILLAS DE ACERO

Resistentes cuchillas de acero garantizan un eficiente corte y su posterior recogida.

RR **RUEDAS CON RODAMIENTOS**

Ruedas con doble rodamientos de bolas, para una mayor suavidad de movimiento y un trabajo más confortable.

AE **ARRANQUE ELÉCTRICO**

Arranca el cortacésped con solo girar la llave de contacto. El sistema de arranque eléctrico funciona con una batería de litio recargable capaz de realizar 75 arranques con una única carga y recargable al 100% en una hora.

RA **REGULACIÓN DE LA ALTURA**

Basta accionar una cómoda palanca, para situar las 4 ruedas, al mismo tiempo, a la altura de corte deseada.

C **CONECTOR DE MANGUERA**

Conector estándar de manguera para la limpieza de la máquina tras su uso. Coloque la manguera, abra el grifo del agua y arranque el cortacésped, su máquina quedará limpia en pocos segundos.

TRABAJOS INTENSIVOS

GRASS 1279 ZSG-V16 (56G-0101)

Motor Garland 173 cc de última generación, robusto y de bajas emisiones. Chasis de aluminio, tracción trasera. 4 sistemas de trabajo (recogida trasera, salida lateral, salida trasera y mulching). Ruedas traseras de 29,5cm de diámetro y delanteras de 19,5cm de diámetro con rodamientos de bolas. Saco de tela con tapa rígida. Manillar regulable y plegable con antivibración. Asa de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Potencia **173 cc OHV /3,6 kW/4,9 CV**
Anchura de corte **53 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **(25-80 mm)**
Capacidad del saco **70 litros**
Tipo de carcasa **aluminio**
Tracción **si**
Peso **30,6 kg**

8 414218 000592

T AUTOPROPULSADO
4 4 EN 1
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS
RA REGULACIÓN DE ALTURA
C CONECTOR DE MANGUERA

TRABAJOS INTENSIVOS

GRASS 1265 ZSBW-V16 (56G-0100)

Motor Briggs Stratton IS con arranque eléctrico mediante batería de litio. 4 velocidades para ajustar el desplazamiento del cortacésped a las necesidades de la pradera de césped. 4 sistemas de trabajo (recogida trasera, salida lateral, salida trasera y mulching). Ruedas de gran diámetro con rodamientos de bolas. Saco de tela con tapa rígida con avisador de saco lleno. Manillar regulable y plegable con antivibración y portavasos. Asa de transporte. El cortacésped más completo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Briggs & Stratton**
Potencia **163 cc OHV/2,7 kW/3,7 CV**
Anchura de corte **52,5 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **(25-75 mm)**
Capacidad del saco **65 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **4 velocidades**
Peso **37 kg**

8 414218 000547

T4 AUTOPROPULSADO 4 SPEED
4 4 EN 1
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS
RA REGULACIÓPN DE ALTURA
AE ARRANQUE ELÉCTRICO
C CONECTOR DE MANGUERA

TRABAJOS INTENSIVOS

GRASS 1255 ZSG-V16 (56G-0099)

Motor Garland 173 cc de última generación, eficiente, robusto y de bajas emisiones. Tracción trasera. 4 sistemas de trabajo (recogida trasera, salida lateral, salida trasera y mulching). Ruedas de gran diámetro con rodamientos de bolas. Saco de tela con tapa rígida con avisador de saco lleno. Manillar regulable y plegable con antivibración y portavasos. Asa de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Potencia **173 cc OHV/3,6 kW/4,9 CV**
Anchura de corte **52,5 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **(25-75 mm)**
Capacidad del saco **65 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **si**
Peso **37 kg**

8 414218 000523

T AUTOPROPULSDO
4 4 EN 1
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS
RA REGULACIÓN DE ALTURA
C CONECTOR DE MANGUERA

TRABAJOS INTENSIVOS

GRASS 1065 ZSH-V16 (56G-0098)

Motor Honda GCV 160 cc. Tracción trasera. 4 sistemas de trabajo (recogida trasera, salida lateral, salida trasera y mulching). Ruedas de gran diámetro con rodamientos de bolas. Saco de tela con tapa rígida con avisador de saco lleno. Manillar regulable y plegable con antivibración y portavasos. Asa de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Honda**
Potencia **160 cc OHV/3,3 kW/4,5 CV**
Anchura de corte **50,8 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **(25-75 mm)**
Capacidad del saco **65 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **si**
Peso **38 kg**

8 414218 000554

T AUTOPROPULSADO
4 4 EN 1
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS
RA REGULACIÓN DE ALTURA
C CONECTOR DE MANGUERA

TRABAJOS INTENSIVOS

GRASS 855 ZSG-V16 (56G-0097)

Motor Garland 139 cc poderoso, sólido y de bajas emisiones. Tracción trasera. 4 sistemas de trabajo (recogida trasera, salida lateral, salida trasera y mulching). Ruedas de gran diámetro con rodamientos de bolas. Saco de tela con tapa rígida con avisador de saco lleno. Manillar regulable y plegable con antivibración. Asa de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Potencia **139 cc OHV/2,3 kW/3,1 CV**
Anchura de corte **45,7 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **(25-75 mm)**
Capacidad del saco **65 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **si**
Peso **35 kg**

8 414218 000530

T AUTOPROPULSADO
4 4 EN 1
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS
RA REGULACIÓN DE ALTURA
C CONECTOR DE MANGUERA

GRASS 765 SB-V15 (56G-0095)

Sus incomparables prestaciones lo han convertido en bestseller. Y es que además de un eficiente motor 4 tiempos Briggs & Stratton de 140 cc con sistema de autopropulsión, este modelo ofrece: dispositivo de regulación de altura de corte de 7 posiciones, freno de seguridad, ruedas con rodamientos, saco de 50 l, fuerte carcasa de acero y manillares plegables, saco semirigido, asidero delantero para transportar y ayudar a los desniveles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Briggs & Stratton**
Potencia **140 cc OHV/2,1 kW/2,8 CV**
Anchura de corte **46 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **7 (25-75 mm)**
Capacidad del saco **50 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **si**
Peso **26,5 kg**

8 414218 016517

T AUTOPROPULSADO
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS
RA REGULACIÓN DE ALTURA
2 2 EN 1

GRASS 755 SG-V15 (56G-0094)

Elige la altura a la que quieres que quede el césped, enciende su motor 4 tiempos de 139 cc OHV y disfruta el paseo. Puedes escoger hasta 7 alturas de corte con este cortacésped. Recortará toda la hierba rápidamente con una anchura de corte de 46 cm, y la irá depositando limpiamente en su saco de 50 l. Además, gracias a su freno de cuchilla y a su resistente carcasa de acero, todo será tranquilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Potencia **139 cc OHV/1,9 kW/2,5 CV**
Anchura de corte **46 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **7 (25-75 mm)**
Capacidad del saco **50 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **si**
Peso **30,5 kg**

8 414218 016524

T AUTOPROPULSADO
RA REGULACIÓN DE ALTURA
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS

GRASS FIRST SG-V15 (56G-0093)

Este cortacésped no necesita que lo empujes. Gracias a su innovador sistema de tracción basta con acompañarlo, para que él realice eficazmente todo el trabajo. Pero, su movimiento de autopropulsión no es lo único que sorprende. Además, cuenta con un precio realmente accesible para una máquina con tantas prestaciones: motor 4 tiempos Garland de 99 cc OHV, 7 posiciones de corte, anchura de corte de 40 cm, freno de cuchilla, carcasa de acero y saco de 40 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Potencia **99 cc OHV/1,3 kW/1,8 CV**
Anchura de corte **40 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **7 (25-65 mm)**
Capacidad del saco **40 litros**
Tipo de carcasa **acero**
Tracción **si**
Peso **23 kg**

8 414218 016531

T AUTOPROPULSADO
RA REGULACIÓN DE ALTURA
RR RUEDAS CON RODAMIENTOS

GRASS 500 E (56EL-0031)

Este cortacésped eléctrico de 1.800 W, supera en todos los aspectos a sus compañeros de categoría. Mayor potencia de motor, para un trabajo más profesional, regulación de corte con 6 posiciones y una extraordinaria capacidad de recogida de 50 l. Además incluye freno de cuchilla, ligera carcasa de polipropileno, manillares plegables y asa para su fácil almacenamiento y transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.800 W**
Anchura de corte **43 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **6 (25-75 mm)**
Capacidad del saco **50 litros**
Tipo de carcasa **polipropileno**
Peso **16 kg**

8 414218 013042

RA REGULACIÓN DE ALTURA

GRASS 300 E (56EL-0030)

Su motor eléctrico de 1.500 W actúa velozmente, recortando el césped de espacios de tamaño medio sin cansarse. Su sistema ergonómico de regulación de altura permite elegir entre varias posiciones de corte presionando una única palanca. Su freno de cuchilla te garantiza un trabajo tranquilo y su carcasa de polipropileno reduce el peso de la máquina haciéndola muy cómoda de llevar. Puede almacenar hasta 35 l en su saco recogedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.500 W**
Anchura de corte **37 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **4 (25-75 mm)**
Capacidad del saco **35 litros**
Tipo de carcasa **polipropileno**
Peso **11,5 kg**

8 414218 013080

RA REGULACIÓN DE ALTURA

GRASS 100 E-V15 (56EL-0029)

Este ligero y eficaz cortacésped es uno de los más demandados por nuestros clientes gracias a su magnífica relación calidad-precio. Además, es ideal para tareas en espacios de reducido tamaño, con una anchura de corte de 32 cm, 30 l de capacidad de saco, 3 posiciones de corte, freno de cuchilla y sólo 9,2 Kg de peso que con su asa podrás transportar fácilmente.

CARACTERÍSTICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.000 W**
Anchura de corte **32 cm**
Freno de cuchilla **si**
Altura de corte **3 (25-62 mm)**
Capacidad del saco **30 litros**
Tipo de carcasa **polipropileno**
Peso **7,3 kg**

8 414218 013073

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Tierra bien trabajada

FUERZA PARA LA TIERRA

Para una labor en el terreno de cultivo más exhaustiva, se necesita un motocultor **Garland**. Su vigoroso motor acciona las cuchillas con gran rapidez multiplicando la eficiencia de las tareas. Sus ruedas neumáticas de tracción soportan la máquina minimizando el esfuerzo del usuario, suavizando los rebotes y ofreciendo una velocidad constante de trabajo. El resultado: una tarea más productiva y agradecida.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

CAJA DE TRANSMISIÓN

Tapón de llenado del aceite de transmisión.

ASA FRONTAL

Ayuda en su traslado y permite salvar desniveles.

Ventajas

D **DESBLOQUEO DE TRACCIÓN MANUAL**

Facilita el transporte de un lugar a otro sin necesidad de poner en funcionamiento el motor.

R **RUEDAS NEUMÁTICAS**

Traccionan y estabilizan la máquina sin necesidad de esfuerzo.

RT **REGULACIÓN DEL TIRO**

Sistema de tiro para regular la profundidad de trabajo.

MA **MARCHA ATRÁS**

Transmisión con 2 velocidades, una hacia delante y una hacia atrás.

CUCHILLAS DE ACERO

Garantizan un eficiente batido de la tierra.

CULTIVATOR 741 RQG-V15 (65-0002)

Motocultor con transmisión de dos velocidades (una hacia delante y una hacia atrás) y ruedas neumáticas que traccionan y estabilizan la máquina ahorrando esfuerzo. Con rotabator equipado de 4 grupos de cuchillas de acero, desbloqueo manual de tracción y fácil ajuste de espolón, aletas laterales y manillar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**4 tiempos Garland**
Potencia	**196 cc OHV/4,8 kW/6,5 CV**
Número de fresas	**4**
Anchura de trabajo	**50 cm**
Velocidades	**1 hacia delante y 1 hacia atrás**
Peso	**79 kg**

8 414218 010188

D DESBLOQUEO DE TRACCIÓN
RT REGULACIÓN DEL TIRO
R RUEDAS NEUMÁTICAS
MA MARCHA ATRÁS
AL AJUSTE ALTURA ALETAS
M MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
C CUCHILLAS DE ÁCERO

AL AJUSTE EN ALTURA DE LAS ALETAS LATERALES

Para un correcto batido de la tierra.

C CUCHILLAS DE ACERO

Rotabator con 4 grupos de cuchilla.

M MANILLAR AJUSTABLE EN ALTURA

Adaptación de la altura del manillar a la medida del usuario, para una tarea más cómoda y saludable.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Un cultivo más productivo

MÍNIMO ESFUERZO, MÁXIMO RESULTADO

Preparar adecuadamente el huerto supone un trabajo riguroso en técnica y en tiempo. La tierra es más productiva si se trabaja de la forma idónea y en la época más apropiada. Por eso, nuestras motoazadas garantizan mayor productividad. Porque además de hacer las tareas más cómodas y agradables, saben cómo cuidar los sembrados para que crezcan fuertes. Y, por supuesto, ahorran tiempo, haciendo que podamos sembrar, sin retrasos, en el momento más propicio para garantizar una buena cosecha.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

MANILLARES ERGONÓMICOS DE FÁCIL AGARRE

Para un agarre más seguro, cómodo y ergonómico.

PLATOS PROTEGE PLANTAS

Delimitan la zona de trabajo protegiendo las plantas.

Ventajas

ML **MANILLAR REGULABLE LATERAL**

Sistema de regulación lateral de manillar, pensado especialmente para evitar pisar la zona de trabajo.

MA **MANILLAR REGULABLE EN ALTURA**

Adaptación de la altura del manillar a la medida del usuario, para una tarea más cómoda y saludable.

CA **CUCHILLAS DE ACERO**

Rotabator con 4, 6 ó 8 grupos de cuchillas, según la anchura de trabajo requerida.

CC **CAJA DE CAMBIOS**

Caja de cambios para seleccionar entre 2 velocidades hacia delante y 1 hacia atrás. Ideal para trabajos que requieren diferentes velocidades de rotación de las cuchillas.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

ASA DE TRANSPORTE

Asa para facilitar su transporte.

CUCHILLAS DE ACERO

Cuchillas de acero que garantizan un eficiente trabajo.

T **TIRO**

Para fijar la profundidad de trabajo.

R **RUEDA DE TRANSPORTE**

Práctica rueda para facilitar el traslado de la motoazada.

MULE 1162 NRQG-V16 (63G-0050)

Su caja de transmisión en aluminio por engranajes en baño de aceite junto con la caja de cambios con 2 velocidades hacia delante y una marcha atrás, su cilindrada de 208 cc OHV y su manillar, regulable en altura y en lateral, marcan la diferencia. Con una anchura de trabajo de 80 cm alcanza mayor superficie en cada pasada. Su rotabator dotado de cuchillas de acero y su motor 4 tiempos Garland la hacen especialmente trabajadora. Y, por supuesto, incorpora tiro y rueda de transporte. Sin duda, una buena elección para grandes terrenos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **208 cc OHV/5,2 KW/7,1 CV**
Rotabator **6 grupos**
Anchura de trabajo **80 cm**
Diámetro de cuchilla **36 cm**
Velocidades **2 delante y 1 atrás**
Peso **76 kg**

8 414218 000240

ML MANILLAR AJUSTABLE LATERAL
MA MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
T TIRO
CA CUCHILLAS DE ACERO
CC CAJA DE CAMBIOS
R RUEDA DE TRANSPORTE

MULE 962 NRQG (63G-0035)

Su robusto motor 4 tiempos Garland y sus cuchillas de acero trabajan la tierra con fuerza. Dispone de caja de cambios con dos velocidades hacia delante y una marcha hacia atrás. El sistema de tiro ofrece la posibilidad de seleccionar la profundidad de trabajo. El manillar regulable en altura y lateral se adapta a la comodidad del usuario. Además, incorpora platos laterales para proteger las plantas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **196 cc OHV/4,0 kW/5,4 CV**
Rotabator **6 grupos**
Anchura de trabajo **74 cm**
Diámetro de cuchilla **32 cm**
Velocidades **2 delante y 1 atrás**
Peso **59,6 kg**

8 414218 010096

ML MANILLAR AJUSTABLE LATERAL
MA MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
T TIRO
CA CUCHILLAS DE ACERO
CC CAJA DE CAMBIOS
R RUEDA DE TRANSPORTE

MULE 981 QG-V16 (63G-0052)

Motoazada de 8 grupos de fresas y platos de protección que permite trabajar hasta 106 cm de ancho trabajo. Permite trabajar con 8 grupos de fresas, 6 grupos o 4 grupos pudiendo ajustar el ancho de trabajo. Dispone de tiro ajustable y posibilidad de acoplarle un equipo asurcador. Incluye rueda de transporte y asa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **196 cc OHV/4,0 kW/5,4 CV**
Rotabator **8 grupos**
Anchura de trabajo **106 cm**
Diámetro de cuchilla **32 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **63 kg**

8 414218 010256

MA MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
T TIRO
CA CUCHILLAS DE ACERO
R RUEDA DE TRANSPORTE

MULE 961 QG (63G-0034)

Su motor 4 tiempos Garland se atreve con terrenos que ofrecen mayor resistencia. Sus cuchillas de acero baten la tierra con eficacia. Su sistema de tiro permite fijar la profundidad de trabajo. Alcanza una anchura de trabajo de 74 cm, y puede realizar tareas diferentes con accesorios opcionales. Incorpora, además, un ergonómico manillar regulable en lateral y en altura y platos protege plantas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **196 cc OHV/4,0 kW/5,4 CV**
Rotabator **6 grupos**
Anchura de trabajo **74 cm**
Diámetro de cuchilla **32 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **56 kg**

8 414218 010089

ML MANILLAR AJUSTABLE LATERAL
MA MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
R RUEDA DE TRANSPORTE
CA CUCHILLAS DE ACERO
T TIRO

MULE 761 QG-V16 (63G-0051)

Con una anchura de trabajo de 80 cm, esta motoazada abarca grandes superficies en menos tiempo. Empujada por un motor 4 tiempos Garland de 196 cc OHV, bate la tierra sin pausa, dejándola lista para sembrar. Su rotabator de 6 grupos equipado con cuchillas de acero, su manillar regulable en altura, su tiro y su rueda de transporte, le añaden comodidad de uso y eficacia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **196 cc OHV/3,8 kW/5,2 CV**
Rotabator **6 grupos**
Anchura de trabajo **80 cm**
Diámetro de cuchilla **32 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **58 kg**

8 414218 010126

CA CUCHILLAS DE ACERO
T TIRO
MA MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
R RUEDA DE TRANSPORTE

MULE 741 QG (63G-0038)

Ligera y compacta motoazada con motor de 4 tiempos, muy fácil de transportar gracias a su rueda y a su escaso peso. Permite realizar trabajos con rapidez y comodidad. Dispone de un rotabator con 4 grupos de resistentes cuchillas de acero y platos protege plantas, tiro para fijar la profundidad de trabajo y manillar regulable en altura para mayor ergonomía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **98 cc OHV/1,6 kW/2,2 CV**
Rotabator **4 grupos**
Anchura de trabajo **45 cm**
Diámetro de cuchilla **25 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **30 kg**

8 414218 010072

R CUCHILLAS DE ACERO
T TIRO
MA MANILLAR AJUSTABLE ALTURA
R RUEDA DE TRANSPORTE

MULE 561 QG-V16 (63G-0053)

Motoazada ligera de 4 tiempos con motor vertical de 139 cc y 6 fresas de trabajo. Permite trabajar con 6 o 4 grupos de fresas pudiendo ajustar el ancho de trabajo. Incluye rueda de transporte escamoteable y tiro con altura regulable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **139 cc OHV/2,2 kW/3,0 CV**
Rotabator **6 grupos**
Anchura de trabajo **60 cm**
Diámetro de cuchilla **27 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **41 kg**

8 414218 002619

CA CUCHILLAS DE ACERO
R RUEDA DE TRANSPORTE
T TIRO

MULE 541 QG-V15 (63G-0049)

Su peso ligero y sus dimensiones reducidas, hacen de esta motoazada una buena herramienta para superficies poco amplias. Dotada de un motor 4 tiempos Garland y una cilindrada de 139 cc OHV, resuelve con éxito las tareas, trabajando en franjas de hasta 36 cm de anchura en cada pasada. Incluye tiro, para fijar la profundidad de la labor y cómoda rueda de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **139 cc OHV/2,2 kW/3,0 CV**
Rotabator **4 grupos**
Anchura de trabajo **36 cm**
Diámetro de cuchilla **27 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **36 kg**

8 414218 010195

CA CUCHILLAS DE ACERO
R RUEDA DE TRANSPORTE
T TIRO

MULE 341 G-V15 (63G-0046)

Ligera motoazada de motor de 2 tiempos, muy fácil de transportar gracias a su asa y a su escaso peso. Permite realizar trabajos con rapidez y comodidad, especialmente indicada para escardar y batir la tierra con eficiencia. Dispone de resistentes cuchillas de acero y tiro para fijar la profundidad de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **49 cc/1,9 kW/2,6 CV**
Rotabator **4 grupos**
Anchura de trabajo **24 cm**
Diámetro de cuchilla **21 cm**
Velocidades **monomarcha**
Peso **16,5 kg**

8 414218 010171

CA CUCHILLAS DE ACERO
T TIRO

Compactas y poderosas

PEQUEÑA HERRAMIENTA DE GRAN UTILIDAD

Las motoazadas eléctricas son ideales para los pequeños huertos urbanos y el mantenimiento de parterres y rocallas. Su reducido peso y pequeño ancho de trabajo permiten trabajar en cualquier lugar y se almacenan ocupando poco espacio.

MULE 341 E (63EL-0007)

Esta electroazada con cuchillas de acero especiales para escardar, rotabator de 4 grupos y resistente cárter de transmisión en aluminio, realiza un trabajo muy productivo. Por eso es la elegida por muchos de nuestros clientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **750 W**
Rotabator **4 grupos**
Anchura de trabajo **28 cm**
Diámetro de cuchilla **22 cm**
Tipo de transmisión **engranajes**
Peso **7,4 kg**

8 414218 002886

CA CUCHILLAS DE ACERO

MULE 141 E (63EL-0006)

Esta manejable electroazada es perfecta para escardar en lugares de difícil acceso. Sus cuchillas de acero añaden mayor eficiencia. Además, gracias a sus escasos 4.80 Kg de peso y a su asidero regulable ofrece gran comodidad de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **300 W**
Rotabator **4 grupos**
Anchura de trabajo **19 cm**
Diámetro de cuchilla **15,5 cm**
Tipo de transmisión **engranajes**
Peso **4,8 kg**

8 414218 002879

CA CUCHILLAS DE ACERO

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Elimina rápidamente toda la suciedad

ALTO PODER DESINCRUSTANTE

Nuestras hidrolavadoras son especialistas en cualquier tipo de suciedad, incluso la más difícil. En nuestro afán por conseguir las mejores herramientas de limpieza, seguimos innovando. A nuestros diseños tan manejables y prácticos, ahora se incorpora un modelo a gasolina que puedes llevar a donde quieras sin limitaciones. Y si buscas potencia de desincrustado y mayor alcance, ahora cuentas con modelos dotados de pistola profesional y 8 metros de manguera. Y para una mayor versatilidad, todos nuestros modelos eléctricos cuentan con una amplia gama de accesorios opcionales diseñados para cada tarea: limpieza de suelos, canalones, tuberías, grandes superficies, prolongador de manguera de presión, etc. Para una limpieza exigente, apuesta por la innovación y la alta calidad de **Garland**.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Ventajas

AD **ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE INCORPORADA**

Sistema de aspiración del detergente del depósito, con el simple posicionamiento de la pistola en baja presión.

TSS **SISTEMA TSS**

Mecanismo de parada automática del motor cuando no se acciona el gatillo de salida del agua.

D **DEVANADERA DE MANGUERA DE PRESIÓN**

Devanadera ideada para enrollar la manguera de presión cómodamente y guardarlo todo bien recogido.

KIT **KIT ACCESORIOS**

Accesorios para una limpieza aún más meticulosa: cepillo lavado fijo y tobera giratoria.

POTENTES MOTORES

A gasolina y eléctricos para ofrecer un trabajo más productivo y eficiente.

RUEDA DE TRANSPORTE

Facilitan el desplazamiento y transporte de la máquina.

BL **BOMBA DE LATÓN**

Cuerpo de bomba fabricado en resistente latón proporcionando una durabilidad superior.

BL **AUTOASPIRANTE**

Puede aspirar agua de depósitos que estén a la misma altura que la bomba.

PP **PISTOLA PROFESIONAL**

Alto rendimiento y durabilidad en una pistola fabricada con materiales más resistentes. Precisa y ergonómica, para un trabajo muy satisfactorio.

TRABAJOS INTENSIVOS

ULTIMATE 820 QG (45-0037)

Ya no dependes de la longitud del cable para realizar las labores de limpieza. Con esta autónoma hidrolavadora a gasolina tendrás toda la fuerza limpiadora del agua allí donde la necesitas. Además de destacar por su gran potencia, Ultimate 820 QG está dotada de pistola profesional rosca, 5 boquillas diferentes de salidas de agua y manguera profesional con rosca de 22 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **208 cc OHV**
Potencia **4,1 kW/5,6 CV**
Presión máximo **207 bar**
Caudal máximo **523 l/h**
Manguera de presión **7 m**
Temperatura máxima (agua de aspiración) **40ºC**
Bomba **de tres pistones**
Peso **27 kg**

8 414218 007454

AD ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE
PP PISTOLA PROFESIONAL

TRABAJOS INTENSIVOS

ULTIMATE 818 LE (45-0036)

Su potente motor de inducción, su exclusivo cuerpo de bomba de latón dota a esta hidrolavadora de una larga vida útil. Su mayor caudal, su devanadera con 8 metros de manguera profesional con rosca 22 mm, sistema TSS y su pistola profesional rosca con componentes metálicos la hacen idónea para resolver los trabajos más intensivos. Incluye tobera rotativa de regalo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **3.000 W**
Presión máxima **180 bar**
Caudal máximo **522 l/h**
Manguera de presión **8 m**
Temperatura máxima (agua de aspiración) **40ºC**
Bomba de latón **con tres pistones**
Peso **21,5 kg**

8 414218 007447

AD ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE
TSS SISTEMA TSS
PP PISTOLA PROFESIONAL
D DEVANADERA DE MANGUERA
BL BOMBA DE LATÓN

ULTIMATE 617 LE (45-0039)

Potente motor de inducción eléctrico de 2.500 W para una limpieza más meticulosa. Con sistema TSS, manguera profesional de 8 m con rosca de 22 mm, pistola profesional rosca y sistema de aspiración automática de detergente.
Incluye tobera rotativa de regalo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **2.500 W**
Presión máxima **170 bar**
Caudal máximo **440 l/h**
Manguera de presión **8 m**
Temperatura máxima (agua de aspiración) **40ºC**
Peso **22,4 kg**

8 414218 007478

AD ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE
PP PISTOLA PROFESIONAL
TSS SISTEMA TSS

ULTIMATE 517 LE (45-0035)

Potente motor de inducción eléctrico de 2.500 W para una limpieza más meticulosa. Con sistema TSS, devanadera con manguera pvc rosca 14 mm y sistema de aspiración automática de detergente,
kit de accesorios de bayoneta (cepillo de lavado fijo y tobera giratoria).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **2.500 W**
Presión máxima **170 bar**
Caudal máximo **440 l/h**
Manguera de presión **8 m**
Temperatura máxima (agua de aspiración) **40ºC**
Peso **21,1 kg**

8 414218 007430

AD ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE
TSS SISTEMA TSS
D DEVANADERA DE MANGUERA
KIT KIT ACCESORIOS

ULTIMATE 315 E-V15 (45-0041)

Además de disponer de devanadera para enrollar y guardar la manguera pvc rosca 14 mm, sistema TSS de parada automática, aspiración de detergente automática y bomba de 3 pistones, 2.000 W de potencia y un kit de accesorios de bayoneta (cepillo de lavado fijo y tobera giratoria).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **2.000 W**
Presión máxima **150 bar**
Caudal máximo **400 l/h**
Manguera de presión **8 m**
Temperatura máxima (agua de aspiración) **40ºC**
Peso **9,8 kg**

8 414218 007485

AD ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE
TSS SISTEMA TSS
D DEVANADERA DE MANGUERA
KIT KIT ACCESORIOS

ULTIMATE 114 E (45-0033)

Perfecta para una eficiente limpieza en un ámbito particular. Equipada con una bomba de 3 pistones y sistema TSS destaca además por su excelente relación calidad-precio. Dispone de manguera de pvc rosca 14 mm y pistola bayoneta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **1.800 W**
Presión máxima **140 bar**
Caudal máximo **400 l/h**
Manguera de presión **5 m**
Temperatura máxima (agua de aspiración) **40ºC**
Peso **7,9 kg**

8 414218 007416

TSS SISTEMA TSS

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Crea tu ambiente ideal

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN

Sistema nebulizador para la climatización de exteriores para un perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Nueva gama **Garland**, con máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado inigualable y una elevada comodidad para el usuario.

FOGGY GARDEN (45F-0005)

Nebulizador de uso doméstico diseñado para refrescar mediante la pulverización de agua potable, zonas de exterior como terrazas, áticos, porches, etc. Infinidad de modos de trabajo para ajustar la pulverización al gusto del usuario 18 difusores con conectores rápidos de fácil instalación y 20 m de tubería de Nylon perfecto para acondicionar 75 m². Incluye cortatubos y ajustador de cono para tubo de presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 24 V DC**
Potencia **120 W**
Presión de la bomba **50 bar/720 psi**
Caudal de agua **0,5 l/min**
Programador de tiempos **multiples**
Difusores **18**
Peso **10 kg**

8 414218 017026

A	ADAPTADOR AC/DC	TP	TUBO DE PRESIÓN DE NYLON	X	CORTADOR DEL TUBO
TE	TUBO DE ENTRADA DEL AGUA	CF	CONEXIONES FÁCILES	S	SACAPUNTAS
F	FILTRO DEL AGUA	D	DIFUSORES CON FILTRO		

Ventajas

A ADAPTADOR AC/DC

Adaptador de corriente con interruptor de encendido y apagado.

F FILTRO DEL AGUA

Filtro para la entrada de agua acoplable al tubo de entrada del agua.

TE TUBO DE ENTRADA DEL AGUA

Tubo flexible de la entrada del agua de excelente calidad.

TP TUBO DE PRESIÓN DE NYLON

Tubo de nylon de presión para la salida del agua de excelente calidad.

FOGGY HOME (45F-0004)

Efectivo sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 35 m², permite un perfecto nebulizado del agua "sin goteo". Su potente bomba de 40 bar además de su revolucionario programador de tiempos consigue una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido. Incluye 6 difusores con conectores rápidos y 10 m de tubo de nylón. Disfrutar del verano al exterior ya es posible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 24 V DC**
Potencia **80 W**
Presión de la bomba **40 bar/580 psi**
Caudal de agua **0,2 l/min**
Programador de tiempos **8 programas**
Difusores **6**
Peso **4 kg**

8 414218 017019

A	ADAPTADOR AC/DC	TP	TUBO DE PRESIÓN DE NYLON	X	CORTADOR DEL TUBO
TE	TUBO DE ENTRADA DEL AGUA	CF	CONEXIONES FÁCILES	S	SACAPUNTAS
F	FILTRO DEL AGUA	D	DIFUSORES CON FILTRO		

NEBULIZADORES

CF CONEXIONES DE FÁCIL ACOPLAMIENTO AL TUBO DE PRESION

Conexiones de acero inoxidable con sistema de rápido acoplamiento mediante presión (sin necesidad de herramientas).

X CORTADOR DEL TUBO

Permite realizar un corte limpio del tubo de nylon negro para la inserción de las conexiones.

D DIFUSORES CON FILTRO DE AGUA INTEGRADO

Difusores en acero inoxidable con un filtro enroscado en su interior con la malla interna también en acero inoxidable.

S SACAPUNTAS

Moldea el corte del tubo de nylon para facilitar mediante presión el acoplamiento en la conexión.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Expertas en mover agua

GRAN FUERZA Y CAPACIDAD

Sea cual sea el caudal y la presión requerida para hacer un trasvase o un eficiente uso del agua, siempre hay un equipo **Garland** idóneo para ese trabajo. Ponemos a tu disposición toda una serie de máquinas compactas y robustas para tratar cualquier tipo de agua, profundidades y distancias de impulsión. Porque nuestro objetivo es que nuestra gama abarque todas las soluciones para cuidar de este bien tan preciado y utilizarlo de forma responsable y práctica.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Ventajas

M **MOTOBOMBAS**

Aspiran el agua sin necesidad de cebar la manguera, dando una excelente presión de salida del agua.

EC **BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES**

Aspiran el agua sin necesidad de cebar la manguera, dando una excelente presión de salida del agua.

G **GRUPOS DE PRESIÓN**

Electrobombas centrífugas autoaspirantes con un automático de corte. Perfectas para las instalaciones fijas.

R **RACOR**

Se suministran con racores metálicos o plásticos (según modelo) para las tomas de agua.

ES

BOMBAS SUMERGIBLES

Electrobombas capaces de sumergirse a varios metros de profundidad, para extraer eficientemente el agua e impulsarla en altura. Se suministran con 10 metros de cable eléctrico y flotante automático.

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 401 Q (43-0016)

Esta motobomba posee un motor de 4 tiempos de 87 cc OHV, que la hace idónea para trabajos en los que se requiere un caudal en torno a los 21.000 l/h y una altura de impulsión de hasta 20 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland 87 cc**
Potencia **1,7 kW/2,3 CV**
Altura máxima de aspiración **7 m**
Caudal máximo **21.000 l/h**
Altura máxima de impulsión **20 m**
Depósito de combustible **1,6 litros**
Racor succión de agua **1 1/2"**
Racor expulsión de agua **1 1/2"**
Peso **12 kg**

8 414218 003067

M MOTOBOMBA
R RACOR

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 291 QG (43-0020)

Gran fuerza de impulsión en una herramienta de peso mínimo. Su motor de 4 tiempos mejorado ofrece una destacada capacidad de trabajo, produciendo menos emisiones y menos ruido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland 33,5 cc**
Potencia **0,7 kW/1,0 CV**
Altura máxima de aspiración **8 m**
Caudal máximo **8.000 l/h**
Altura máxima de impulsión **30 m**
Depósito de combustible **0,65 litros**
Racor succión de agua **1"**
Racor expulsión de agua **1"**
Peso **7,5 kg**

8 414218 010607

M MOTOBOMBA
R RACOR

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 451-V1 (43-0019)

Increíble potencia de 1.45 kW en una motobomba de solo 9.5 kg de peso. Su diligente motor 2 tiempos de 40.2 cc puede mover hasta 18.000 l de agua por hora, aspirar hasta una altura de 8 m y alcanzar una impulsión de 30 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland 40,2 cc**
Potencia **1,45 kW/2,0 CV**
Altura máxima de aspiración **8 m**
Caudal máximo **18.000 l/h**
Altura máxima de impulsión **30 m**
Depósito de combustible **1 litros**
Racor succión de agua **1 1/2"**
Racor expulsión de agua **1 1/2"**
Peso **9,5 kg**

8 414218 010553

M MOTOBOMBA
R RACOR

TRABAJOS INTENSIVOS

GEISER 251 (43-0021)

Motobomba con motor 2 tiempos de 25.4 cc Ligera y manejable. Puede llegar a una altura de impulsión de 18 m y alcanzar un caudal de 8.000 l/h Se suministra con 4 metros de manguera de aspiración.

+ 4 M DE MANGUERA DE ASPIRACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland 25,4 cc**
Potencia **0,7 kW/1,0 CV**
Altura máxima de aspiración **5 m**
Caudal máximo **8.000 l/h**
Altura máxima de impulsión **18 m**
Depósito de combustible **0,6 litros**
Racor succión de agua **1"**
Racor expulsión de agua **1"**
Peso **5 kg**

8 414218 010638

M MOTOBOMBA
R RACOR

PRESS 391 XCE-V16 (47-0073)

Regulación del presostato 1.5 bar - 3 bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **1.200 W**
Altura máxima de aspiración **8 m**
Caudal máximo **3.700 l/h**
Altura máxima de impulsión **46 m**
Temperatura máxima del agua **35ºC.**
Diámetro toma de agua **1"**
Peso **13,6 kg**

8 414218 008840

G GRUPO DE PRESIÓN

PRESS 391 AE (47-0062)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
Potencia **1.200 W**
Altura máxima de aspiración **8 m**
Caudal máximo **3.700 l/h**
Altura máxima de impulsión **46 m**
Temperatura máxima del agua **35ºC.**
Diámetro toma de agua **1"**
Peso **8,5 kg**

8 414218 008833

G GRUPO DE PRESIÓN

GEISER 391 E (47-0060)

METROS	L/H APROX.
40	1.000
20	2.800
15	3.100
10	3.400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **1.200 W**
- Altura máxima de aspiración **8 m**
- Caudal máximo **3.700 l/h**
- Altura máxima de impulsión **46 m**
- Temperatura máxima del agua **35ºC.**
- Diámetro toma de agua **1”**
- Peso aproximado **8,2 kg**

8 414218 010522

EC ELECTROBOMBA CENTRIFUGA

AMAZON 909 XE 4T (47-0059)

METROS	L/H APROX.
36	1.000
30	2.100
10	4.800
6	5.000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **1.000 W**
- Caudal máximo **5.500 l/h**
- Altura máxima de impulsión **40 m**
- Profundidad máxima de inmersión **7 m**
- Uso para aguas **limpias máximo 0,5 mm Ø**
- Diámetro de racor **1”**
- Peso aproximado **8,6 kg**

8 414218 010874

ES ELECTROBOMBA SUMERGIBLES

R RACOR

TRABAJOS INTENSIVOS

AMAZON 650 XE (47-0054)

METROS	L/H APROX.
7	4.500
6	6.500
4	9.500
2	11.500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **750 W**
- Caudal máximo **13.000 l/h**
- Altura máxima de impulsión **8 m**
- Profundidad máxima de inmersión **7 m**
- Uso para aguas **sucias máximo 35 mm Ø**
- Diámetro de racor **1”, 1 1/4”, 1 1/2”**
- Peso aproximado **5,5 kg**

8 414218 010829

ES ELECTROBOMBA SUMERGIBLES

R RACOR

AMAZON 800 XE (47-0069)

METROS	L/H APROX.
8	3.500
6	7.400
4	10.000
2	11.500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **900 W**
- Caudal máximo **13.000 l/h**
- Altura máxima de impulsión **9 m**
- Profundidad máxima de inmersión **8 m**
- Uso para aguas **limpias máximo 5 mm Ø**
- Diámetro de racor **1" , 1 1/4"**
- Peso aproximado **5,4 kg**

8 414218 010836

ES ELECTROBOMBA SUMERGIBLES
R RACOR

AMAZON 550 E-V14 (47-0068)

METROS	L/H APROX.
7	3.600
6	5.800
4	8.800
2	11.000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **750 W**
- Caudal máximo **13.000 l/h**
- Altura máxima de impulsión **8 m**
- Profundidad máxima de inmersión **7 m**
- Uso para aguas **sucias máximo 35 mm Ø**
- Diámetro de racor **1" , 1 1/4", 1 1/2"**
- Peso aproximado **6 kg**

8 414218 010782

ES ELECTROBOMBA SUMERGIBLES
R RACOR

AMAZON 300 E-V14 (47-0067)

METROS	L/H APROX.
7	4.500
6	6.000
4	7.800
2	9.900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **550 W**
- Caudal máximo **11.000 l/h**
- Altura máxima de impulsión **8,5 m**
- Profundidad máxima de inmersión **7 m**
- Uso para aguas **limpias máximo 5 mm Ø**
- Diámetro de racor **1" , 1 1/4", 1 1/2"**
- Peso aproximado **5,2 kg**

8 414218 010775

ES ELECTROBOMBA SUMERGIBLES
R RACOR

AMAZON 100 E (47-0066)

METROS	L/H APROX.
5	1.500
4	2.500
3	3.400
1	4.200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor **eléctrico 230 V ~50 Hz**
- Potencia **250 W**
- Caudal máximo **4.500 l/h**
- Altura máxima de impulsión **6 m**
- Profundidad máxima de inmersión **5 m**
- Uso para aguas **limpias máximo 2 mm Ø**
- Diámetro de racor **1"**
- Peso aproximado **3 kg**

8 414218 010768

ES ELECTROBOMBA SUMERGIBLES
R RACOR

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Jardín libre de hojas secas

EFICAZ SOPLADO, ASPIRADO Y TRITURADO

Despejar el jardín de hojas secas y otros residuos es casi tan sencillo como si se fueran volando. Los sopladores **Garland** están pensados para hacer las tareas realmente ágiles. Con su fuerza de soplado barren las hojas en un momento. En aquellas zonas en las que no queremos levantar polvo, algunos modelos ofrecen función de aspirado, y para deshacernos de los restos con mayor facilidad, también incorporan un eficaz triturado.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR EN LA EMPUÑADURA

Parada del motor situado en la empuñadura.

MANGO ERGONÓMICO

Mango de diseño ergonómico, suave y de fácil sujección para un agarre rápido y seguro.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO EN POSICIÓN VERTICAL

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de combustible antes de empezar a trabajar. La posición vertical hace que sea más fácil de rellenar.

Ventajas

S **SACO DE RECOGIDA**

Incluido en los modelos con función de aspirado.

RE **REGULACIÓN ELECTRÓNICA**

Permite seleccionar la velocidad de soplado del aire.

M **MOCHILA**

Ideal para trabajos prolongados y áreas muy extensas.

SP **SOPLADOR**

Ahorra largas horas de tediosa recogida.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

SACO RECOLECTOR

Gran capacidad de recogida.

AS **ASPIRADOR**

Alta eficiencia, incluso llegando a rincones antes inaccesibles.

L **LIGEROS**

Máquina ligera para trabajos de soplado prolongado.

TR **TRITURADOR**

Al aspirar las hojas, pasan a través del ventilador donde son trituradas y reducidas varias veces su tamaño original.

ION **BATERÍA LITIO-ION**

Batería recargable. Ligera, con alta capacidad energética, alta resistencia a la descarga y mínimo efecto memoria.

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 700 MG (44G-0008)

Pensado para labores de soplado más exigentes. La potencia de su motor permite propulsar un amplio volumen de aire, barriendo las hojas y restos, en menos tiempo y con menor esfuerzo. Diseño de mochila, para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **65,5 cc**
Potencia **2,8 kW/3,8 CV**
Velocidad del aire de soplado **380 km/h**
Volumen del aire **19,2 m³/min**
Peso **12 kg**

8 414218 008048

M MOCHILA
SP SOPLADOR

GAS 500 MG (44G-0010)

Manejable soplador de mochila con motor 2 tiempos de 30.8 cc, capaz de impulsar el aire a 275 km/h. Tiene una potencia de 1 kW y alcanza un volumen de aire expulsado de 12 m³/min. Su escaso peso y su diseño con forma de mochila lo hacen verdaderamente cómodo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **30,8 cc**
Potencia **1 kW/1,4 CV**
Velocidad del aire de soplado **275 km/h**
Volumen del aire **12 m³/min**
Peso **6,34 kg**

8 414218 008062

M MOCHILA
SP SOPLADOR
L LIGERO

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 650 QG (44G-0012)

Tres funciones en una sola máquina, para optimizar las labores de limpieza del jardín: soplado, aspirado y triturado. Equipada con un potente motor de 4 tiempos, menos ruidoso y con menos emisiones. Cuenta con un saco de 40 l de capacidad y con un diseño de gran alcance de aspirado. Resiste largos trabajos y tritura las hojas hasta dejarlas 16 veces más pequeñas que su tamaño inicial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **24,5 cc**
Potencia **0,5 kW/0,7 CV**
Velocidad del aire de soplado ~**225 km/h**
Volumen del aire **10,2 m³/min**
Capacidad del saco **40 litros**
Peso soplador/aspirador **5,5/6,3 kg**

8 414218 008109

S SACO DE RECOGIDA
SP SOPLADOR
AS ASPIRADOR
TR TRITURADOR
L LIGERO

GAS 550 G-V1 (44G-0009)

Ligero y manejable modelo de motor de 2 tiempos capaz de realizar tanto las tareas de soplado y aspirado como la de triturado. Puede alojar hasta 45 l de deshechos en su saco. Permite trabajos de soplado prolongado, puede aspirar hasta los rincones menos accesibles y tritura las hojas del jardín reduciendo hasta 16 veces su tamaño original.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **26 cc**
Potencia **0,7 kW/1,0 CV**
Velocidad del aire de soplado ~**225 km/h**
Volumen del aire **10,2 m³/min**
Capacidad del saco **45 litros**
Peso soplador/aspirador **4,39/5,39 kg**

8 414218 008086

S SACO DE RECOGIDA
SP SOPLADOR
AS ASPIRADOR
TR TRITURADOR
L LIGERO

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 259 E-V15 (44EL-0017)

Una buena elección para quienes buscan eficacia de aspirado y soplado, peso ligero para un trabajo prolongado con menos fatiga, y una herramienta práctica que pueda guardarse en el mínimo espacio y llevarse a cualquier sitio. Incorpora regulación electrónica de la velocidad del aire.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2.800 W**
Velocidad del aire de soplado **275 km/h**
Capacidad del saco **35 litros**
Peso **3,8 kg**

8 414218 008123

S SACO DE RECOGIDA
RE REGULACIÓN ELÉCTRONICA
SP SOPLADOR
AS ASPIRADOR
TR TRITURADOR
L LIGEROS

GAS 139 E-V16 (44EL-0016)

Este modelo de triple función aspirador-soplador-triturador hace las tareas mucho más ligeras gracias a su escaso peso. Su motor eléctrico cuenta con una potencia 2.800 W Incorpora saco de 35 l para mayor capacidad de entrada de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2.800 W**
Velocidad del aire de soplado **275 km/h**
Capacidad del saco **35 litros**
Peso **3,3 kg**

8 414218 008130

S SACO DE RECOGIDA
RE REGULACIÓN ELÉCTRONICA
SP SOPLADOR
AS ASPIRADOR
TR TRITURADOR
L LIGEROS

GAS 159 E-V15 (44EL-0015)

Soplador, aspirador y triturador en una sola máquina. Peso muy ligero, para una mayor comodidad de uso, incluso en trabajos de soplado prolongado. Con saco de recogida y regulación electrónica del caudal del aire mediante un selector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2.600 W**
Velocidad del aire de soplado **270 km/h**
Volumen del aire **7,5 m³/min**
Capacidad del saco **45 litros**
Peso **4,7 kg**

8 414218 008017

S SACO DE RECOGIDA
RE REGULACIÓN ELÉCTRONICA
SP SOPLADOR
AS ASPIRADOR
TR TRITURADOR
L LIGEROS

TRABAJOS INTENSIVOS

GAS 201 W (44EL-0008)

Este soplador solo necesita de una hora de conexión a la red eléctrica para ofrecer un funcionamiento ininterrumpido de 10 minutos aproximados. Puede expulsar aire a una velocidad de hasta 220 Km/h y guiarlo fácilmente gracias a su escaso peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **a batería litio-ion**
Bateria **18 V/1,4 Ah.**
Velocidad del aire de soplado **120-220 km/h**
Volumen del aire **5 m³/min**
Peso **1,2 kg**

8 414218 007867

SP SOPLADOR
L LIGERO
ION BATERIA LITIO -ION

SOPLADORES

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Eficacia anti plagas

PLANTAS DESINFECTADAS CON MENOS ESFUERZO

Las plagas, a veces, parecen una pesadilla difícil de combatir, pero nada más lejos de la realidad. Con los fumigadores **Garland** tienes la victoria asegurada. Nuestras pulverizadoras, a batería o gasolina, alcanzan sin problema cada rincón a desinfectar. Su éxito se basa en su eficiente diseño, y tecnología. Cuentan con boquillas especializadas en cada área (boquilla de chorro plano en abanico, cónica, doble regulable, atomizador) para abarcar mayor extensión cómodamente. Y ahora, como novedad, incorporamos modelos con ruedas y portátiles de bandolera que facilitan aún más su transporte y cada tarea.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

ASA DE TRANSPORTE

Facilita el desplazamiento y transporte de la máquina.

MOCHILA ERGONÓMICA

Mochila de diseño ergonómico, cómoda y de fácil sujeción.

DEPÓSITOS DE FUMIGACIÓN TRANSLUCIDO

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel del líquido a fumigar antes y durante el trabajo.

Ventajas

L **LANZAS ACOPLABLES**

Lanzas acoplables ó telescópicas (según modelo), que permite ampliar de 60 cm a 120 cm la longitud de acción del fumigador, llegando allí donde se escondan las plagas.

D1 **FUMIGACIÓN LÍQUIDO**

Versátil bomba de membrana que admite tanto productos líquidos como solubles.

B **BOMBA**

Fumigación en vertical garantizada gracias a la bomba que incorpora.

D2 **FUMIGACIÓN LÍQUIDO/ POLVO**

Incluye accesorios para fumigar con productos líquidos o en polvo.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

M

MOCHILA ERGONÓMICA

Mochila de diseño ergonómico, cómoda y de fácil sujeción.

TRABAJOS INTENSIVOS

ATOM 550 MG (50A-0006)

Esta herramienta es perfecta para trabajos de fumigación exigentes gracias a su motor de 2 tiempos de 41.5 cc Su versátil depósito de 14 l admite tanto productos líquidos como en polvo. Su bomba permite llegar más lejos, posibilitando la fumigación en vertical Y su tobera de gran diámetro garantiza rociadas más amplias, simplificando el trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **41,5 cc**
Potencia **2,1 kW/2,9 CV**
Capacidad del depósito **14 litros**
Caudal máximo **liquido 4 l/min**
Caudal máximo **polvo 6 l/min**
Peso **11 kg**

8 414218 009069

B BOMBA

D2 FUMIGACIÓN LÍQUIDO/POLVO

TRABAJOS INTENSIVOS

ATOM 250 G-V15 (50A-0011)

Esta herramienta es perfecta para trabajos de fumigación exigentes. Su motor de 2 tiempos y 26 cc es eficiente y ligero. Se le puede adaptar cualquier depósito de cualquier tamaño haciendo la fumigación más cómoda y fácil de transportar con una simple carretilla.
Su manguera de 15 metros permite llegar más lejos, posibilitando la fumigación en vertical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **26 cc**
Potencia **0,75 kW/1 CV**
Capacidad del depósito **opcional (no incluido)**
Caudal máximo **liquido 5,10 l/min**
Presión de trabajo **15-25 bar**
Peso **7,8 kg**

8 414218 009137

B BOMBA

D1 FUMIGACIÓN LÍQUIDO

FUM 550 MW (50A-0010)

Depósito de gran capacidad, que admite hasta 25 litros. Manguera extra larga, para alcanzar una distancia superior sin necesidad de desplazarlo. Pistola fumigadora con la mayor altura de fumigación de los modelos de batería de la gama. Y ruedas para hacer más cómodo su traslado. Un fumigador de sobresaliente.

4.5 METROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **a batería 12 V**
Presión **1,5- 5 bar**
Caudal **1,6 l/min**
Capacidad del depósito **25 litros**
Duración máx. de la batería **5 horas**
Peso con batería **11,4 kg**

8 414218 009120

L LANZAS ACOPLABLES
M MOCHILA
D1 FUMIGACIÓN LÍQUIDO

FUM 350 MW (50A-0008)

El fumigador FUM 350 MW ofrece una capacidad y autonomía superiores, gracias a su depósito de 16 litros. Además es apto para utilizar productos líquidos y solubles. E incluye 3 boquillas y 2 lanzas acoplables para ampliar de 60 a 120 cm su alcance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **a batería 12 V**
Presión **1,5- 4 bar**
Caudal **0,48 - 1,2 l/min**
Capacidad del depósito **16 litros**
Duración máx. de la batería **5 horas**
Peso con batería **6 kg**

8 414218 009052

L LANZAS ACOPLABLES
M MOCHILA
D1 FUMIGACIÓN LÍQUIDO

FUM 150 MW (50A-0007)

El fumigador FUM 350 MW ofrece una capacidad y autonomía superiores, gracias a su depósito de 16 litros. Además es apto para utilizar productos líquidos y solubles. E incluye 3 boquillas y 2 lanzas acoplables para ampliar de 60 a 120 cm su alcance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **a batería 12 V**
Presión **1,5- 4 bar**
Caudal **0,48 - 1,2 l/min**
Capacidad del depósito **12 litros**
Duración máx. de la batería **5 horas**
Peso con batería **5,6 kg**

8 414218 009045

L LANZAS ACOPLABLES
M MOCHILA
D1 FUMIGACIÓN LÍQUIDO

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Electricidad en todas partes

MÁS ENERGÍA, MENOS EMISIONES

En el campo y en determinadas ubicaciones podemos necesitar una fuente de electricidad portátil para llevar a cabo nuestros trabajos. Los generadores **Garland** son la solución. Con un tamaño compacto proporcionan un suministro capaz de alimentar durante largas horas, y sin interrupción, máquinas eléctricas de gran potencia.
Descubre nuestros nuevos generadores de tecnología inverter, que respetan el medio ambiente, reduciendo al máximo el ruido, las emisiones y el consumo de combustible. Nuestra marca te ofrece ahora dos nuevos modelos 100% prácticos, uno dotado de ruedas y arranque eléctrico y otro portátil de mano.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

ASA FRONTAL

Facilita el transporte.

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO EN POSICIÓN VERTICAL

Permite al operador comprobar fácilmente el nivel de combustible antes de empezar a trabajar.
La posición vertical hace que sea más fácil de rellenar.

Ventajas

I INVERTER

Genera corriente constante en cualquier situación permitiendo enchufar dispositivos electrónicos.

R RUEDAS DE TRANSPORTE

Cómodas ruedas de transporte para deslizarlo fácilmente hasta donde sea necesario, sin cargar peso.

L LIGERO

Escaso peso y práctica asa, para facilitar su transporte.

A ARRANQUE ELÉCTRICO

Práctico arranque rápido y sencillo con sólo girar una llave de contacto.

PANEL DE CONTROL

Salidas de corriente e interruptores en un avanzado y practico panel

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente y productivo.

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE (AVR)

Le ofrece una tensión de salida estable y limpia, y le protege contra los sobrecalentamientos.

TRABAJOS INTENSIVOS

BOLT 1025 IQ (53-0016)

Tecnología inverter y arranque eléctrico. Su evolucionado sistema inverter genera, con un consumo de combustible más reducido, una fuerza eléctrica constante. Además, esta innovación lo hace más silencioso y más ecológico. Su dispositivo de arranque eléctrico permite iniciar su funcionamiento de una forma más cómoda y rápida. Viene equipado, también, con ruedas de deslizamiento fácil para trasladarlo sin esfuerzo donde sea necesario. Incorpora 3 salidas (2 AC y 1 DC).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **208 cc OHV**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~ 50 Hz**
Potencia **3 kVA máxima / 2,8 kVA nominal**
Depósito de combustibles **10 litros**
Autonomía máxima **5 horas**
Peso **49 kg**

8 414218 013608

I INVERTER
A ARRANQUE ELÉCTRICO
R RUEDA DE TRASNPORTE

TRABAJOS INTENSIVOS

BOLT 825 IQ (53-0015)

Avanzado y práctico. Su innovadora tecnología lo dota un funcionamiento más uniforme. Con el mínimo consumo de combustible, suministra una corriente eléctrica continua, produciendo menos ruido y menos emisiones. Su diseño ligero permite utilizarlo cómodamente allí donde se necesite. Incorpora 3 salidas (2 AC y 1 DC).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **113 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2 kVA máxima / 1,8 kVA nominal**
Depósito de combustibles **4,5 litros**
Autonomía máxima **4 horas**
Peso **22 kg**

8 414218 013592

I INVERTER
L LIGERO

TRABAJOS INTENSIVOS

BOLT 925 QG (53-0011)

Este poderoso generador es capaz de suministrar electricidad a máquinas potentes sin interrupciones. Su motor, especialmente eficiente, está diseñado para trabajar durante horas y horas. Incorporan 3 salidas (dos AC y una DC de 12 V). Y viene, de serie, con un soporte con ruedas para transportarlo fácilmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **389 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~50 Hz**
Potencia **5,5 kVA máxima/ 5 kVA nominal**
Depósito de combustible **25 litros**
Autonomía máxima **9 horas**
Peso **77 kg**

8 414218 013561

R RUEDA DE TRANSPORTE
AV REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

TRABAJOS INTENSIVOS

BOLT 725 Q (53-0010)

Con 3.8 Kva de potencia este generador es capaz de suministrar electricidad a máquinas potentes sin interrupciones. Su motor, especialmente eficiente, está diseñado para trabajar durante horas y horas. Incorporan 3 salidas (dos AC y una DC de 12 V). Y viene, de serie, con un soporte con ruedas para transportarlo fácilmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **270 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~50 Hz**
Potencia **3,8 kVA máxima/ 3,2 kVA nominal**
Depósito de combustible **25 litros**
Autonomía máxima **10 horas**
Peso **69 kg**

8 414218 013554

R RUEDA DE TRANSPORTE
AV REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

BOLT 525 QG (53-0009)

Las 3 kVA de potencia máxima de salida que alcanza esta máquina la convierten en un líder de gama. Posee además, 3 salidas (dos AC y una DC) y un motor 4 tiempos Garland de 208 cc, que hace posible una autonomía de hasta 12 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **208 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~ 50 Hz**
Potencia **3 kVA máxima/ 2,6 kVA nominal**
Depósito de combustible **15 litros**
Autonomía máxima **12 horas**
Peso **42 kg**

8 414218 013547

AV REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

BOLT 325 Q (53-0008)

Su activo motor 4 tiempos Garland de 163 cc te provee de energía durante 11 horas ininterrumpidas. Este generador de 3 salidas (dos AC y una DC) ofrece también información a través de su panel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **163 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~ 50 Hz**
Potencia **2,2 kVA máxima/2 kVA nominal**
Depósito de combustible **15 litros**
Autonomía máxima **11 horas**
Peso **40,5 kg**

8 414218 013530

AV REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

BOLT 115-V1 (53-0012)

Ligero generador, tipo maleta, muy cómodo de transportar. Con motor 2 tiempos Garland de 63 cc, que permite hasta 5,8 horas de autonomía. Dispone de una salida AC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **63 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~ 50 Hz**
Potencia **0,72 kVA máxima/0,65 kVA nominal**
Depósito de combustible **4,2 litros**
Autonomía máxima **5,8 horas**
Peso **16 kg**

8 414218 013578

L LIGERO

AV REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)

BOLT 110 I (53-0013)

Por su ligereza, su cómoda asa y su sistema inverter, este generador es idóneo para llevar la energía a cualquier lugar. Su consumo de combustible es muy reducido, igual que el ruido que produce. Crea una corriente constante, sin altibajos, y ofrece hasta 6 horas y media de autonomía. Dispone de 1 salida AC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos Garland**
Cilindrada **42,7 cc**
Voltaje/Frecuencia **230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1 kVA máxima/0,8 kVA nominal**
Depósito de combustible **3 litros**
Autonomía máxima **6,5 horas**
Peso **8,5 kg**

8 414218 013585

I INVERTER

L LIGERO

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Soldaduras resistentes

FACILIDAD, SEGURIDAD Y BUENOS RESULTADOS

Para las diferentes necesidades de soldadura, tenemos la máquina apropiada. Nuestros soldadores tienen distintas capacidades y accesorios para hacer de cada trabajo de soldadura, una tarea bien hecha. Su tecnología Inverter los dota de una alta eficiencia reduciendo el consumo. Su regulador de amperaje se ajusta a la intensidad adecuada para cada material Y, puedes llevarlos cómodamente donde quieras gracias a su peso ligero y a su resistente maletín.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Ventajas

M **MALETÍN RÍGIDO TRANSPORTABLE**

Resistente y práctico maletín para un fácil transporte y almacenaje del soldador y sus accesorios.

R **REGULADOR DEL AMPERAJE**

Una buena soldadura garantizada, gracias al mando para regular la intensidad según el diámetro del electrodo utilizado.

I **INVERTER**

Grupos de soldar de funcionamiento fácil, eficiente, con un arco estable y menor consumo.

P **PORTÁTIL Y LIGERO**

Escaso peso y asa de transporte, para un uso más confortable.

A **ACCESORIOS**

Gran versatilidad, al incluir en dotación varios accesorios para resolver diferentes tareas.

TRABAJOS INTENSIVOS

SPARK 200 (57EL-0002)

Con un campo de utilización más amplio y mayor potencia, este soldador ofrece un resultado aún más eficiente. Su escaso peso y su diseño lo hacen fácil y cómodo de utilizar. Dispone de mando regulador del amperaje para seleccionar la intensidad en función del diámetro del electrodo a utilizar. Grupos de soldar Inverter de sencillo funcionamiento, bajo consumo, eficiencia y arco estable. Se entrega con accesorios y maletín rígido de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de entrada **eléctrico 230 V ± 15%**
Potencia absorbida **6 kVA**
Campo de utilización **10-180 A**
Diámetro de electrodo **entre 1,6 y 3,2 mm**
Peso **3,6 kg**

8 414218 006624

M MALETÍN DE TRANSPORTE **R** REGULADOR DEL AMPERAJE **A** ACCESORIOS
I INVERTER **P** PORTÁTIL

SPARK 160 (57EL-0001)

Soldador portátil, de ligero peso, muy manejable y eficaz. Con mando regulador de amperaje según el diámetro del electrodo a utilizar para la soldadura. Grupos de soldar Inverter de funcionamiento fácil, eficiente, con arco estable y menor consumo. Incluye accesorios y maletín rígido de transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de entrada **eléctrico 230 V ± 15%**
Potencia absorbida **5,3 kVA**
Campo de utilización **10-155 A**
Diámetro de electrodo **entre 1,6 y 3,2 mm**
Peso **3,6 kg**

8 414218 006617

M MALETÍN DE TRANSPORTE **R** REGULADOR DEL AMPERAJE **A** ACCESORIOS
I INVERTER **P** PORTÁTIL

ENCENDIDO ELECTRÓNICO

Mejor calidad de la ignición del motor, menos emisiones y más potencia.

Potente y versátil

MÚLTIPLES USOS CON EL MENOR ESFUERZO

La realización de hoyos para postes de empalizadas, plantar árboles, etc..es una tarea fácil si se realiza con una ahoyadora. Esta máquina es un taladro de gran tamaño movido por un motor de 2 tiempos que realiza taladros en el suelo con facilidad, generando hoyos casi perfectos que te permitirán asegurar el buen resultado de tu trabajo.

PROTECTOR ANTIVIBRACIONES
Recubrimiento de protección del manillar que elimina vibraciones al usuario.

MANILLAR DOBLE
Permite utilizar la máquina con uno o dos operarios.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Permite la parada de la máquina fácilmente en caso de emergencia.

BROCAS HELICOIDALES DOBLES
Doble de eficacia de perforación (más rápidas que las simples) y más estables al tener el centro del par de fuerzas centrado con el eje central de la broca.

DRILL 932 G-V16 (49-0001)

Ahoyadora con motor de 2 tiempos. Sus brocas helicoidales dobles realizan el agujero el doble de rápido que las simples y mantienen el par de giro en el centro de la broca evitando que el centro del agujero se desplace. Incluye 3 brocas para hacer agujeros de diámetros de 10 cm, 15 cm y 20 cm y manillar para utilizar la máquina por uno o 2 operarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **2 tiempos**
Cilindrada **52 cc**
Potencia **1,9 kW/2,6 CV**
Diámetro de barrena **10/15/20 cm**
Longitud de barrena **56/54/58 cm**
Pesos **12/13/14 kg**

8 414218 000158

INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE

Limpieza impecable

MÁXIMA EFICACIA CON TODO TIPO DE RESIDUOS

Nuestros aspiradores se reinventan para brindar una limpieza aún más exigente dejando cualquier superficie impecable con el mínimo esfuerzo. Después de cada trabajo llega el momento de la limpieza. Una tarea que se puede resolver en pocos minutos gracias a nuestros avanzados aspiradores agua/polvo. **Garland** ofrece una innovadora gama de herramientas capaz de absorber, de una sola pasada, casi todo tipo de residuos: Basura y polvo doméstico, artículos de mayor tamaño, residuos de bricolaje y cenizas, e incluso líquidos y derrames.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

ASA DE TRANSPORTE

Asa para elevar el motor cuando se separa del recogedor y para el transporte de la máquina. Ayuda en el traslado y permite salvar desniveles.

TUBO FLEXIBLE

Permite un mayor alcance y un trabajo más confortable.

RUEDAS DE GIRO°

Resistentes ruedas direccionales para una mayor movilidad. Facilita el desplazamiento del aspirador.

DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD

Gran capacidad de recogida.

Ventajas

AP **ASPIRADOR AGUA/POLVO**

Permite aspirar elementos sólidos o líquidos.

B **BOLSA DE FILTRO**

Bolsa desechable para aspiración de materiales secos.

S **SYNCHRO**

Sistema de sincronización que permite al aspirador arrancar automáticamente al detectar consumo en el enchufe para máquinas del aspirador (Nota: El consumo de la máquina conectada debe ser superior a 60 W).

F **FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO**

Filtro lavable válido para aspirado de agua o polvo. Se recomienda que el filtro esté totalmente seco si se va a aspirar polvo para mejorar la capacidad de aspiración de la aspiradora y la duración del mismo.

POTENTES MOTORES

Para un trabajo más eficiente
y productivo.

ACCESORIOS

Incluyen variedad de accesorios
para adaptarse a las diferentes tareas.

A **ASPIRADOR DE CENIZAS**

Su estructura interna está pensada para poder aspirar cenizas que estén a temperatura de menos de 40ºC.

T **TUBO Y ACCESORIOS METÁLICOS**

Mayor resistencia a la temperatura y duración.

TRABAJOS INTENSIVOS

CLEAN 640 EX-V16

(48-0018)

Aspirador agua/polvo ideal para labores de aspirado en grandes superficies gracias a su gran capacidad de depósito, la eficacia de su aspirado y su bajo ruido. Incluye boquilla combi de dos posiciones para aspirado de suelos duros o moqueta, boquilla agua para suelos, boquilla fina para acceder a los lugares más estrechos, boquilla tapicería, boquilla cepillo, bolsa de filtro y filtro agua/polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia	**1.800 W**
Tamaño del depósito	**40 l**
Material del depósito	**acero inoxidable**
Material del tubo	**acero inoxidable**

8 414218 000516

AP ASPIRADOR AGUA/POLVO
F FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO
B BOLSA DE FILTRO

CLEAN 330 ES-V16 (48-0017)

Aspirador agua/polvo pensado para los trabajos de bricolaje al poderse sincronizar con máquinas eléctricas. Conecte una lijadora, pulidora, sierra, etc. gracias a su adaptador para herramientas y comience a aspirar según comienza a generar polvo. Incluye boquilla agua para suelos, boquilla fina para acceder a los lugares más estrechos, adaptador de herramientas, filtro de agua, filtro de agua/polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	**eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia	**1.400 W**
Tamaño del depósito	**30 l**
Material del depósito	**polipropileno**
Material del tubo	**polipropileno**

8 414218 000493

S SYNCHRO
B BOLSA DE FILTRO
AP ASPIRADOR AGUA/POLVO
F FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO

CLEAN 330 E-V16

(48-0016)

Aspirador agua/polvo polivalente para la limpieza del hogar. Incluye boquilla combi de dos posiciones para aspirado de suelos duros o moqueta, boquilla agua para suelos, boquilla fina para acceder a los lugares más estrechos, boquilla tapicería, boquilla cepillo, bolsa de filtro y filtro agua/polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.400 W**
Tamaño del depósito **30 l**
Material del depósito **polipropileno**
Material del tubo **polipropileno**

8 414218 000509

AP ASPIRADOR AGUA/POLVO
F FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO
F BOLSA DE FILTRO

CLEAN 104 E-V16 (48-0014)

El aspirador agua/polvo más pequeño del mercado. Idóneo para pequeños trabajos pero con la polivalencia de poder aspirar cualquier tipo de material sólido o líquido. Incluye gancho para colgarlo en la pared boquilla fina para acceder a los lugares más estrechos, boquilla tapicería, bolsa de filtro, filtro agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **1.100 W**
Tamaño del depósito **4 l**
Material del depósito **polipropileno**
Material del tubo **polipropileno**

8 414218 000455

AP ASPIRADOR AGUA/POLVO
F FILTRO DE AIRE AGUA/POLVO
B BOLSA DE FILTRO

ASH 120 E-V16 (48-0021)

Aspirador especialmente desarrollado para la recogida cenizas de chimeneas, estufas de leña/pellets/carbón, barbacoas... Dispone de un motor by-pass y rejilla, tubos y accesorios metálicos para mayor duración. Incluye boquilla redonda y boquilla fina metálicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **eléctrico 230 V ~ 50 Hz**
Potencia **850 W**
Tamaño del depósito **20 l**
Material del depósito **acero inoxidable**
Material del tubo **metálico, con protección de goma**

8 414218 000387

A ASPIRADOR DE CENIZAS
T TUBO Y ACCESORIOS METÁLICOS

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Todo despejado

EFICIENCIA, RAPIDEZ, SEGURIDAD

La nieve no es un obstáculo, es para disfrutarla. Con nuestros quitanieves una nevada intensa ya no es sinónimo de quedarse aislado. El diseño y la potencia de nuestras máquinas te abren camino rápida y cómodamente, ofreciendo gran seguridad. Su fácil manejo gracias a su arranque a la primera, su control de dirección y su boca de salida orientable, para impulsar la nieve donde desees, hacen las tareas de despeje mucho más sencillas. En nuestra gama, disponemos de modelos con dos tipos de ruedas, según las necesidades del usuario: ruedas neumáticas para un desplazamiento eficiente y estable, y ruedas de oruga para un extra de agarre y durabilidad. Ábrete paso con **Garland**.

SNOW 670 QG (66-0002)

Gran potencia y neumáticos de nieve para abrirse camino entre la nieve con el mínimo esfuerzo. Tobera giratoria desde la posición de conducción y 15 m de distancia de soplado para enviar la nieve al sitio deseado. Dispone de foco para poder trabajar por la noche.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **337 cc**
Potencia **6,9 kW/9,4 CV**
Anchura de trabajo **70 cm**
Espesor de nieve máxima **54,5 cm**
Distancia máxima de impulsión de nieve **10-15 m**
Velocidades **6 hacia delante y 2 hacia atrás**

8 414218 014278

V VELOCIDADES
C CONTROL ANGULO DE DESCARGA
L LUZ
SO SALIDA ORIENTABLE
R REGULACIÓN DE ALTURA

Ventajas

V VELOCIDADES

6 velocidades hacia delante y 2 hacia atrás.

C CONTROL DEL ÁNGULO DE DESCARGA DESDE EL MANILLAR

Regula la distancia a la que se expulsa la nieve.

SO BOCA DE SALIDA ORIENTABLE DESDE EL MANILLAR

Cambia la dirección de descarga de la nieve.

R REGULACIÓN DE ALTURA DE CUCHILLAS

Ajusta la altura libre entre suelo y cuchillas.

SNOW 556 QG (66-0001)

Este quitanieves de motor de 4 tiempos despeja los pequeños caminos con eficiencia gracias a su menor tamaño y maneja-bilidad. Cuenta con 56 cm de anchura de tranbajo, 49 cm de profundidad máxima, 8 velocidades y una distancia de soplado de hasta 15 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor **4 tiempos Garland**
Cilindrada **163 cc**
Potencia **3,3 kW/4,5 CV**
Anchura de trabajo **56 cm**
Espesor de nieve máxima **49 cm**
Distancia máxima de impulsión de nieve **5-10 m**
Velocidades **6 hacia delante y 2 hacia atrás**

8 414218 014261

V VELOCIDADES
SO SALIDA ORIENTABLE
C CONTROL ANGULO DE DESCARGA
R REGULACIÓN DE ALTURA

L **LUZ**

Equipada con luz para hacer más visible la zona a trabajar.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Optimiza el resultado de nuestras máquinas

Con la misma profesionalidad que desarrollamos nuestras máquinas, en Garland creamos accesorios idóneos para sacarles un rendimiento insuperable. Descubre toda una serie de complementos, consumibles y lubricantes, capaces de ampliar las posibilidades de nuestros modelos, hacerlos más eficaces y prolongar notablemente su vida útil.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Disponemos de una extensa gama de accesorios de alta calidad, para que tu motosierra esté siempre lista para realizar con eficiencia y precisión cualquier tarea de corte, ya sea doméstica o profesional.

ROLLOS DE CADENA

Descripción:
Cadena de alto rendimiento y baja vibración para un corte ágil y uniforme.

Tipo	Longitud	Nº eslabones	Referencia
3/8” BP - 0.050”	30,5 cm	1635	71R38BP050
0.325” BP - 0.050”	30,5 cm	1840	71RC325050
0.325” BP - 0.058”	30,5 cm	1840	71RC325058
3/8” - 0.050”	30,5 cm	1635	71RC038050
3/8” - 0.058”	30,5 cm	1635	71RC038058

CADENAS (BLISTER)

Descripción:
Gran variedad de cadenas con diferentes nº de eslabones, paso y grosor para ofrecer un servicio impecable en cada tipo de motosierra.

Tipo	Espada	Nº eslabones	Referencia
1/4” - 0.050”	10”/25 cm	60	7101405060
3/8” BP - 0.050”	8’’/20 cm	33	7103805033
	10’’/25 cm	40	7103805040
	12’’/30 cm	45	7103805045
	14’’/35 cm	49	7103805049
		50	7103805050
		52	7103805052
		53	7103805053

Tipo	Espada	Nº eslabones	Referencia
3/8” BP - 0.050”	16’’/40 cm	54	7103805054
		55	7103805055
		56	7103805056
		57	7103805057
	18’’/45 cm	60	7103805060
		62	7103805062
3/8” - 0.058 ”	16’’/40 cm	60	7103805860
	16’’/40 cm	64	7103805864
	18’’/45 cm	68	7103805868
	20’’/50 cm	68	7103805868
		72	7103805872
	24’’/60 cm	82	7103805882
0.325” - 0.058”	16’’/40 cm	64	7132505864
		66	7132505866
	18’’/45 cm	72	7132505872
	20’’/50 cm	76	7132505876
0.325” - 0.050”	16’’/40 cm	64	7132505064
		66	7132505066
	18’’/45 cm	72	7132505072
	20’’/50 cm	78	7132505078

ROMPEDOR Y REMACHADOR DE CADENAS

Descripción:
Dos accesorios imprescindibles, resistentes y fáciles de utilizar, desarrollados para simplificar al máximo la reparación o la realización de la cadena.

Tipo	Modelos	Referencia
Rompedor de cadena	Válido para todos los pasos de cadena	7199236401
Remachador de cadena	Válido para todos los pasos de cadena	7199236403

LIMAS Y MANGO PARA LIMAS

Descripción:
Aseguran el mantenimiento idóneo de las cadenas de corte, para que recuperen siempre la precisión y capacidad de corte del primer día.

Medida	Para cadenas	Referencia
Lima 5/32”	3/8’’BP - 0.325’’	7199005322
Lima 3/16”	3/8’’	7199003162

Tipo	Para cadenas	Referencia
Mango cómodo y lígero	Todo tipo	7199000010

KIT DE AFILADO MANUAL

Descripción:
Completo juego de accesorios para un afilado manual sencillo y preciso. Garantizan el ángulo de afilado exacto para el diente de corte.

Medida	Para cadenas	Referencia
Lima 5/32”	3/8’’BP - 0.325’’	7199000008
Lima 3/16”	3/8’’	7199000009

AFILADOR ELÉCTRICO

Descripción:
Máxima comodidad y eficiencia en el afilado de la cadena. Garantizan el ángulo de afilado exacto para el diente de corte.

Potencia	Para cadenas	Referencia
85 W	Todo tipo	7199002002

CABALLETE PARA MOTOSIERRA

Descripción:
Práctico caballete para sujetar la madera durante su troceado. Plegable, cómodo y resistente, para un trabajo más sencillo y seguro.. Garantizan el ángulo de afilado exacto para el diente de corte.

Peso	Material	Referencia
8 kg	Ácero inóxidable	7199000206

Sea cuales sean las características de tu desbrozador, cortabordes o vareador Garland, tenemos los accesorios perfectos para garantizar un trabajo productivo y meticuloso.

BOBINAS Y DISPENSADORES DE NYLON

Descripción:
Resistentes bobinas y dispensadores de hilo de nylon redondo, cuadrado o en estrella, ideales para recortar con eficacia la broza y malas hierbas.

Metros (Bobina)	Diámetro	Sección	Referencia
100	Ø 2,4 mm	●	71025R10024
200	Ø 2,4 mm	●	71025R20024
200	Ø 3,0 mm	●	71025R20030

Metros (Dispensadores)	Diámetro	Sección	Referencia
25	Ø 1,6 mm	●	71021R2516
20	Ø 2,0 mm	●	71021R2020
15	Ø 2,4 mm	●	71021R1524
10	Ø 3,0 mm	●	71021R1030
81	Ø 2,4 mm	●	71023R8125
54	Ø 3,0 mm	●	71023R5430
42	Ø 3,0 mm	■	71023C4230
67	Ø 2,4 mm	■	71023C6724
54	Ø 3,0 mm	✸	71023E5430
81	Ø 2,4 mm	✸	71023E8124

DISPENSADORES DE NYLON “TORNADO”

Descripción:
Eficiente y silencioso hilo de nylon en espiral. Gran duración y flexibilidad para trabajos exigentes.

Metros	Diámetro	Sección	Referencia
25	Ø 1,6 mm	⌘	71021X2516
20	Ø 2,0 mm	⌘	71021X2020
81	Ø 2,4 mm	⌘	71023X8125
54	Ø 3,0 mm	⌘	71023X5430
40	Ø 3,3 mm	⌘	71023X4033
25	Ø 4,0 mm	⌘	71023X2540

DISPENSADORES DE NYLON “TYPHOON”

Descripción:
Eficiente y silencioso de hilo de nylon con capa externa que previene la adhesión por temperatura. Núcleo interior resistente a las roturas.

Metros	Diámetro	Sección	Referencia
87	Ø 2,4 mm	◖◗	71024Y8724
56	Ø 3,0 mm	◖◗	71024Y5630
32	Ø 4,0 mm	◖◗	71024Y3240

DISPENSADORES Y ESTUCHES DE NYLON “ALUMINIUM”

Descripción:
Duraderos dispensadores y estuches de hilo de nylon fabricados con partículas de aluminio. Con diferentes secciones (cuadrado y redondo) para adaptarse perfectamente a cada tarea. Máxima resistencia y duración.

Metros	Diámetro	Sección	Referencia
67	Ø 2,7 mm	●	71024R6727
44	Ø 3,3 mm	●	71024R4433
30	Ø 4,0 mm	●	71024R3040
54	Ø 2,7 mm	■	71024C5427
35	Ø 3,3 mm	■	71024C3533
25	Ø 4,0 mm	■	71024C2540

Metros	Diámetro	Sección	Referencia
20	Ø 3,3 mm	■	71022C2033
15	Ø 4,0 mm	■	71022C1540

CARRETES DE HILO PARA CORTABORDES

Descripción:
Carretes de hilo especialmente diseñados para adaptarse a la gama de cortabordes Garland, asegurando un resultado óptimo.

Tipo	Modelo	Referencia
Automático	GT 2800	7199GT2800
Automático	XTRIM 100 E	7199000080
Automático	XTRIM 355 E/ XTRIM 555 E	7199000085

CABEZALES DE HILO

Descripción:
Amplia variedad de cabezales de hilo de calidad, pensados para sacar el máximo partido a nuestros desbrozadores y cortabordes.

CABEZAL DE HILO (2 HILOS)	Referencia
Rosca (derecha) -Hembra 8 x 1,25	7199000430

CABEZAL DE ALUMINIO UNIVERSAL (4 HILOS)	Referencia
Todos los modelos	7199000150

CABEZAL UNIVERSAL GARLAND (2 HILOS)	Referencia
Todos los modelos (Hembra 10 x 1,25 - Macho 10 x 1,25 - 8 x 1,25)	7199000450

CABEZAL UNIVERSAL DE CARGA FÁCIL (2 HILOS)	Referencia
Todos los modelos (Hembra 10 x 1,25 - Macho 10 x 1,25 - 8 x 1,25)	7199000460

CABEZAL MULTI HILO (8 HILOS)	Referencia
Todos los modelos	7199000096

CABEZAL EASY (4 HILOS)	Referencia
Todos los modelos	7199000140

CABEZAL PRO (6 HILOS)	Referencia
Todos los modelos	7199000160

ARNÉS DE SUJECIÓN

Descripción:
Ergonómicos arnéses ideados para repartir el peso de la herramienta sobre hombros, espalda y cadera, reduciendo la fatiga de los brazos y haciendo cada labor mucho más cómoda y saludable.

Uso	Tipo	Referencia
Desbrozadoras	Doble	7199000012
	Doble Pro	7199000011

DISCO DE CORTE GARLAND

Descripción:

Una amplia selección de cuchillas de acero con diversos números de dientes, para ajustarse a cada modelo de máquina, obteniendo el máximo rendimiento en las tareas de corte de broza, arbustos, hierba resistente, matorrales o el triturado de maleza y zarzas.

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
2 dientes	Triturado de maleza y zarzas	Más de 34 cc	255 mm	25,4 mm	3,0 mm	7100250352
2 dientes	Triturado de maleza y zarzas	Más de 40 cc	305 mm	25,4 mm	3,0 mm	7100310352

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
3 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 25 cc	230 mm	25,4 mm	1,4 mm	7100230143
3 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 30 cc	255 mm	25,4 mm	1,4 mm	7100255143
3 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 34 cc	255 mm	25,4 mm	3,0 mm	7100255303
3 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 40 cc	300 mm	25,4 mm	3,0 mm	7100300303
3 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 30 cc	250 mm	25,4 mm	3,0 mm	7100250003
3 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 40 cc	300 mm	25,4 mm	4,0 mm	7100300003

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
4 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 25 cc	230 mm	25,4 mm	1,4 mm	7100230144
4 dientes	Hierba resistente y matorrales	Más de 30 cc	255 mm	25,4 mm	1,4 mm	7100255144

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
8 dientes	Broza y arbustos	Más de 25 cc	230 mm	25,4 mm	1,4 mm	7100230148
8 dientes	Broza y arbustos	Más de 30 cc	255 mm	25,4 mm	1,6 mm	7100255168

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
40 dientes	Arbustos, árboles finos	Más de 30 cc	255 mm	25,4 mm	1,8 mm	7102551840

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
80 dientes	Arbustos, árboles finos	Más de 25 cc	230 mm	25,4 mm	1,8 mm	7102301880
80 dientes	Arbustos, árboles finos	Más de 30 cc	255 mm	25,4 mm	1,8 mm	7102551880

DISCO DE CORTE WIDIA

Descripción:

Especialmente fabricadas para soportar temperaturas elevadas y las condiciones más duras, ofreciendo un acabado óptimo en trabajos rigurosos. Su material, la widia, consistente en una aleación especial de carburo y de tungsteno, les aporta una resistencia única.

Tipo	Uso	Módelo	Ø exterior	Ø interior	Espesor	Referencia
20 dientes	Arbustos, árboles finos	Más de 40 cc	250 mm	25,4 mm	2,0 mm	7100250220
36 dientes	Arbustos, árboles finos	Más de 30 cc	230 mm	25,4 mm	1,3 mm	7102301336
40 dientes	Arbustos, árboles finos	Más de 34 cc	255 mm	25,4 mm	1,3 mm	7102551340

PEINE Y VARILLAS PARA VAREADOR

Descripción:
Accesorios de última generación, que hacen del vareo una tarea más rápida, cómoda y productiva. Peine para repasar cada fruto, varillas móviles para un golpeo eficiente, y prolongador, para alcanzar las ramas más altas. Fabricados con materiales de calidad para una mayor resistencia y eficacia.

Uso	Modelos	Material	Nº varillas	Referencia
Semi peine montado listo para varear	BEST 250 V SHAKER 310 DPG SHAKER 510 DPG	Carbono	3	71250V0001

Uso	Modelos	Material	Nº varillas	Referencia
Varillas montaje semi peine	BEST 250 V SHAKER 310 DPG SHAKER 510 DPG SHAKER 400 FW	Carbono	6	71250V0006

PROLONGADOR DESBROZADOR / VAREADOR

Descripción:
Cómodo accesorio para extender el alcance de la desbrozadora o el vareador, facilitando las tareas en altura o a larga distancia.

Longitud	Modelos	Material	Instalación	Referencia
30 cm	BEST 250 BEST 250 V	Aluminio	Cierre rápido	71250V0002

Las hidrolavadoras Garland están preparadas para enfrentarse a cualquier tarea de limpieza, solo hay que acoplarles el accesorio apropiado en cada trabajo para obtener el mejor resultado. Ponemos a tu disposición una gama muy extensa de accesorios para dejar bien limpio hasta el último rincón.

PISTOLAS

Descripción:
Perfecta para impulsar de forma cómoda y controlada el agua de cualquier hidrolavadora de la gama Ultimate. Su gatillo de fácil accionamiento permite dirigir la fuerza del agua a cualquier lugar. Compatible con diferentes lanzas, para diversos trabajos. Con bloqueo de seguridad

PROFESIONAL ROSCA	Referencia
Pistola profesional de mayor resistencia y durabilidad, compatible con los accesorios rosca y conector rosca 22 mm para la manguera.	71HD000025

BAYONETA	Referencia
Pistola compatible con accesorios de bayoneta de acople rápido y conector rosca 14 mm para la manguera.	71HD000014

BAYONETA FAST	Referencia
Pistola compatible con accesorios de bayoneta y conector fast de acople rápido para la manguera.	71HD000026

ACCESORIOS ROSCA

Descripción:
Accesorios de rosca acoplables a la pistola profesional rosca.

LANZA TURBO PRO	Referencia
Pistola profesional de mayor resistencia y durabilidad, compatible con los accesorios rosca y conector rosca 22 mm para la manguera.	71HD000020

LANZA REGULABLE PROFESIONAL	Referencia
Permite regular el chorro en forma de abanico o en redondo. Pensada para acoplarse a la pistola profesional de rosca.	71HD000024

LANZA BOQUILLAS	Referencia
Pensada para acoplar las distintas boquillas con conector rápido.	42050001501

BOQUILLAS		Referencia
Variedad de boquillas con diferentes ángulos de dirección del chorro del agua para adaptarse a cualquier tipo de trabajo.	Boquilla 0º	42050001600
	Boquilla 15º	42050001700
	Boquilla 25º	42050001800
	Boquilla 40º	42050001900
	Boquilla Jabón	42050002000

ADAPTADOR ROSCA	Referencia
Adaptador para pistola profesional rosca que permite utilizar los accesorios bayoneta.	71HD000023

ACCESORIOS BAYONETA

Descripción:
Accesorios de bayoneta acoplables a la pistola bayoneta o pistola bayoneta fast.

LANZA ÁNGULO REGULABLE TURBO	Referencia
Gran eficacia limpiadora. Permite que el agua salga impulsada en espiral, ofreciendo mayor fuerza desincrustante. Gracias a su ángulo regulable facilita la limpieza en las zonas de difícil acceso.	71HD000004

LANZA TURBO	Referencia
Gran eficacia limpiadora. Permite que el agua salga impulsada en espiral, ofreciendo mayor fuerza desincrustante.	71HD000012

LANZA REGULABLE	Referencia
Permite regular el chorro en forma de abanico o en redondo. Pensada para acoplarse a distintas pistolas.	71HD000013

LANZA ACODADA 315º	Referencia
Diseñada específicamente para la limpieza de canalones. Su tubo doblado en el extremo 315º permite un fácil acceso a los canalones. Puede utilizarse acoplada al accesorio extensión tubo de aluminio de 1,60 m o acoplada directamente a la pistola.	71HD000005

EXTENSION TUBO 1,60 M	Referencia
Resistente y ligero tubo de aluminio diseñado para ampliar el alcance de las lanzas hasta 1,60 metros.	71HD000006

LIMPIA TUBERÍAS	Referencia
Perfecta para facilitar la limpieza en profundidad de las tuberías (desatrancos). Con 7,5 metros de longitud, para un amplio alcance.	71HD000001

CEPILLOS

Descripción:
Aumenta las capacidades de limpieza de tu máquina con una variedad de cepillos adaptados a cualquier tipo de trabajo.

CEPILLO HORIZONTAL FIJO	Referencia
Pensado para tareas de limpieza exigentes, en lugares de difícil acceso. Se acopla fácilmente a la pistola. Lígero y práctico.	71HD000003

CEPILLO GIRATORIO SUELO + DEPÓSITO JABÓN	Referencia
Práctico cepillo giratorio para una limpieza de suelos impecable. Con depósito para detergente incorporado. Ligero y fácil de manejar. Diseñado para acoplarlo a la hidrolavadora añadiéndole una funcionalidad más.	71HD000007

CEPILLO HORIZONTAL SUELO + EXTENSIÓN	Referencia
Pensado para tareas de limpieza de suelo exigentes. Se acopla fácilmente a la pistola. Lígero, práctico y amplia funcionalidad.	71HD000015

ADITIVOS

Descripción:
Eficaz detergente multiusos, con ph neutro para limpiar superficies delicadas e inocuo para la piel Ligeramente espumoso y con un agradable aroma. Ideal para emplear con hidrolavadoras Ultimate o en limpiezas manuales. Envase de 5 litros.

Uso	Referencia
Detergente PH Neutro Universal	71HD000500

MANGUERA

Descripción:
Pensada para las hidrolavadoras Ultimate. Reforzada, para mayor durabilidad. Gran longitud.

PROFESIONAL	Referencia
Manguera de goma de alta presión con refuerzo de alambre de acero (Robusta, duradera y antiflexión), racores de 22 mm, 8 m de longitud y diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC.	71HD000027

PVC	Referencia
Manguera de PVC con racor de 14 mm, 5 m de longitud.	71HD000009

PVC FAST	Referencia
Manguera de PVC con racor fast de fácil acople, 5 m de longitud.	71HD000028

PROLONGADOR PVC 8 M	Referencia
Prolongador de manguera de PVC con racores de 22 mm, 8 m de longitud.	71HD000002

ADAPTADOR RACOR MANGUERA	Referencia
Permite el paso de racores de 22 mm a racores de 14 mm	71HD000022

KIT DE 2 DIFUSORES + 2 CONECTORES Y MANGUERA DE PRESIÓN

Descripción:
Accesorios para el nebulizador de climatización de exteriores de fácil instalación

Tipo	Referencia
Kit de 2 difusores + 2 conectores	71FG000001
Manguera de presión de 5 metros	71FG000002

Trabajar la tierra nunca ha sido tan reconfortante. Con los accesorios Garland para motoazadas, preparar el terreno para un fructífero sembrado requiere menos horas y menos trabajo.

RUEDAS NEUMÁTICAS

Descripción:
Ruedas de gran agarre y estabilidad, adaptables mediante ejes. Ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante las tareas, y permiten realizar trabajos con equipos de arrastre como aporcadores.

Uso	Tipo	Buje	Ø rueda (mm)	Para modelos	Referencia
Transporte y tracción	Neumático agrícola con buje	Hexagonal 23 mm Ø	350 X 6	MULE 1162 NRQG	7109000012
Transporte y tracción	Neumático agrícola con buje	Redondo 25 mm Ø	400x8	MK 410 / 410 R MULE 1161 QH / 1161 RQH	7109000014
Transporte y tracción	Neumático agrícola con buje	Hexagonal 28 mm Ø	500x10	MK 760 / MK 790	7109000015

RUEDAS DE TRANSPORTE

Descripción:
Ruedas de gran agarre y estabilidad, ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante las tareas,

Uso	Tipo	Buje	Ø exterior rueda (mm)	Para modelos	Referencia
Transporte	Con buje	Redondo 25 mm Ø	41	MK 410/410 R MULE 1161 QH / 1161 RQH	7109000008

RUEDAS METÁLICAS

Descripción:
Garantizan una labor más meticulosa, sin dañar el cultivo. Su capacidad de agarre, facilita la tarea posibilitando un mejor direccionamiento de la máquina.

Uso	Tipo	Buje	Ø exterior rueda (cm)	Para modelos	Referencia
Tracción para asurcar	Hierro con buje	Redondo 26 mm Ø	26	MK 550 MK 565 R	7109000004
Tracción para asurcar	Hierro con buje	Hexagonal 23 mm Ø	26	MULE 1162 NRQG	7109000011
Tracción para asurcar	Hierro con buje	Redondo 25 mm Ø	26	MK 410 / 410 R MULE 1161 QH / 1161 RQH	7109000016
Tracción para asurcar	Hierro con buje	Hexagonal 28 mm Ø	26	MK 750 MK 760 / MK 790	7109000018
Tracción para asurcar	Hierro con buje	Redondo 25 mm Ø	26	MULE 961 QG MULE 962 NRQG	7109000019

APORCADORES

Descripción:
De material resistente y fácil enganche. Accesorio pensado para crear los surcos necesarios para una siembra más productiva.

Uso	Tipo	Dimensiones (cm)	Para modelos	Referencia
Asurcar	Fijo	42x31x9	MK 550 MK 565 R	7109000005

Uso	Tipo	Dimensiones (cm)	Para modelos	Referencia
Asurcar	Regulable	46x34x10	MK 410 / 410 R MULE 1161 QH / 1161 RQH	7109000001
Asurcar	Regulable	46x34x10	MULE 1162 NRQG	7109000010
Asurcar	Regulable	46x34x10	MULE 961 QG / MULE 962 NRQG	7109000961
Asurcar	Regulable	46x34x10	MK 750	7109000750
Asurcar	Regulable	46x34x10	MK 760 / MK 790	7109000003

EQUIPOS DE ASURCAR

Descripción:
Completos y resistentes accesorios, que hacen posible un trabajo de la tierra más rápido y gratificante.
Garantizan una labor más meticulosa, sin dañar el cultivo y aseguran mayor estabilidad.

Uso	Equipo compuesto	Para modelos	Referencia
Kit especial para asurcar	Aporcador + ruedas metálicas	MK 550 / MK 565 R	7109000217
Kit especial para asurcar	Aporcador + ruedas metálicas	MULE 1162 NRQG	7109000020
Kit especial para asurcar	Aporcador + ruedas metálicas	MK 410 / 410 R MULE 1161 QH / 1161 RQH	7109000017
Kit especial para asurcar	Aporcador + ruedas metálicas	MULE 961 QG / 962 NRQG	7109000417
Kit especial para asurcar	Aporcador + ruedas metálicas	MK 760 / MK 790	7109000317
Kit especial para asurcar	Aporcador + ruedas metálicas	MK 750	7109000117

EQUIPOS DE ASURCAR UNIVERSAL + ADAPTADOR

Descripción:
Completos y resistentes accesorios, que hacen posible un trabajo de la tierra más rápido y gratificante.
Garantizan una labor más meticulosa, sin dañar el cultivo y aseguran mayor estabilidad.

Uso	Equipo compuesto	Referencia
Kit especial para asurcar universal	Equipo de asurcar universal	7109000025
Adaptador	Adaptador Mule 861 QG	7109000026
Adaptador	Adaptador Mule 962 NRQG/ 961 QG	7109000027
Adaptador	Adaptador Mule 1161 RQH/QH	7109000028
Adaptador	Adaptador Mule 741/761 QG	7109000029

ARRANCADOR DE PATATAS

Descripción:
De material resistente y fácil enganche. Accesorio pensado para cosechar las patatas de manera cómoda, rápida y productiva.

Uso	Tipo	Para modelos	Referencia
Asurcar	8 varillas	MULE 1162 NRQG	7109000030

Ponemos a tu disposición una gama de eficientes accesorios de protección, para garantizar máxima seguridad, tranquilidad y comodidad en el uso de maquinaria de jardín y en otras labores.

VISERA DE PROTECCIÓN

Descripción:
Visera protectora que cubre todo el rostro, protegiéndolo de posibles partículas que salen despedidas en las tareas de desbroce o corte. Robusta y ajustable a la cabeza, para un total confort y eficacia. Con protección para la frente y una buena visibilidad.

Material	Rejilla	Pantalla	Referencia
Sintético	Nylon	Ajustable	7199000013

KIT CASCO DE PROTECCIÓN

Descripción:
Ligero y eficaz casco con protección auditiva incorporada. Creado para extremar la seguridad sin renunciar a la comodidad. Con ventilación optimizada y visor de rejilla.

Material	Rejilla	Pantalla	Referencia
Sintético	Nylon	Ajustable	7199000015

GAFAS DE PROTECCIÓN

Descripción:
Seguras, resistentes y cómodas. Diseñadas con una amplia superficie de protección. Perfectas para todo tipo de trabajos. Dotadas de resistentes lentes de policarbonato, para mayor seguridad. Pantalla panorámica, para una mejor visión. Su forma adaptable se ajusta al contorno de la cara de cada usuario.

Material lente	Material montura	Peso	Referencia
Policarbonáto	Nylon	22 gr.	7199000022

ESPINILLERAS DE PROTECCIÓN

Descripción:
Piernas protegidas con estas confortables y ligeras espinilleras de polipropileno, con interior acolchado. Se ajustan a la forma de la pierna para mayor comodidad, incluyen una extensión para cubrir el empeine y son muy fáciles de poner y quitar gracias a sus correas ajustables.

Cubierta	Interior	Correas	Referencia
Polipropileno	Acolchado	Ajustables	7199000016

Guantes de protección de gran resistencia, estudiados para proporcionar seguridad y comodidad en los distintos trabajos.

GARLAND

Descripción:
Indicados para cualquier manipulación en el jardín. Adaptación a los dedos y al ancho de la mano. Guantes de piel natural de gran suavidad y resistencia y spandex para una mayor adaptabilidad.

Uso	Talla	Referencia
Uso prolongado. Poda industrial, jardinería, ganadería, agricultura, manejo de maquinaria.	L XL	7199000090

EN 388 2111

1. Abrasión	●●○○	3. Desgarro	●○○○
2. Corte por cuchilla	●○○○○	4. Perforación	●○○○

SHERPA

Descripción:
Guante específico para trabajos con motosierra. Realizado a partir de piel natural con un patrón multimaterial para una comodidad y ajuste perfecto a la mano. Buena comodidad para un trabajo contínuo. Protección adicional en la mano izquierda para el corte por sierra de cadena.

Uso	Talla	Referencia
Operación profesional de motosierras. Trabajos forestales profesionales.	9	71000P1156
	10	71000P1157

EN 381-7 CLASE 1 20 m/s; EN 388 2121

1. Abrasión	●●○○	3. Desgarro	●○○○
2. Corte por cuchilla	●●○○○	4. Perforación	●●○○

VIBRO

Descripción:
Guante técnico de altas prestaciones con protección antivibración, totalmente adaptable a la mano y muy flexible. Protege contra impactos y limita la absorción de energía emitida por la maquinaria. Transpirable, fijación perfecta. Recomendado para puestas largas.

Uso	Talla	Referencia
Operación de maquinaria pesada, desbrozadoras y todo tipo de maquinaria de jardinería, perforadoras, herramientas neumáticas.	9	71000P1103
	10	71000P1104

EN 388 2121
1. Abrasión ●●○○ 3. Desgarro ●●○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●○○○

GRIPPER

Descripción:
Incrementa la capacidad natural de sujeción de la mano. Dorso de neopreno para mantener la pantalla térmica en casos de humedad o agua. Fijación perfecta en muñeca y flexibilidad total. Lavable a máquina.

Uso	Talla	Referencia
Corte de madera, poda, trabajo en altura, manipulación y transporte.	L	71000P1003
	XL	71000P1004

EN 388 2121
1. Abrasión ●●○○ 3. Desgarro ●●○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●○○○

i-WINTER WORK

Descripción:
Guante técnico de altas prestaciones para todo tipo de trabajos que requieran el uso de la mano en pantallas táctiles: móviles, mandos, pantallas, etc. Fabricados en piel sintética transpirable, costuras ergonómicas y fibra de plata en la punta de los dedos índice y pulgar.

Uso	Talla	Referencia
Todo tipo de trabajos que requieran el uso de la mano en pantallas táctiles.	L	71000P1376
	XL	71000P1377

EN 388 2121
1. Abrasión ●●○○ 3. Desgarro ●●○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●○○○

BABILON

Descripción:
Increíblemente cómodos. Transpirable. Tacto y agarre para manipulaciones de flores y pequeñas ramas. Totalmente fabricado en materiales sintéticos para un fácil lavado a máquina. Dorso elástico que permite un ajuste perfecto.

Uso	Talla	Referencia
Todo tipo de usos de jardinería doméstica.	L	71000P1018
	XL	71000P1019

EN 420
1. Abrasión ○○○○ 3. Desgarro ○○○○
2. Corte por cuchilla ○○○○○ 4. Perforación ○○○○

TARTAN NEGRO

Descripción:
Guantes de piel natural de gran suavidad y resistencia. Indicados para cualquier manipulación en el jardín. Resistencias mecánicas propias de la piel natural con el sistema de curtido especial Adaptación a los dedos y al ancho de la mano.

Uso	Talla	Referencia
Todo tipo de tareas de jardinería.	L	71000P1028
	XL	71000P1029

EN 388 3112
1. Abrasión ●●●○ 3. Desgarro ●○○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●●○○

TARTAN ROSA

Descripción:
Guantes de piel natural de gran suavidad y resistencia. Indicados para cualquier manipulación en el jardín. Resistencias mecánicas propias de la piel natural con el sistema de curtido especial Adaptación a los dedos y al ancho de la mano.

Uso	Talla	Referencia
Todo tipo de tareas de jardinería.	L	71000P1033
	XL	71000P1034

EN 388 3112
1. Abrasión ●●●○ 3. Desgarro ●○○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●●○○

COLOSUS

Descripción:
Evolución de un guante de piel tradicional Palma de serraje y dorso de tejido Bignet que proporciona un ajuste y facilidad de manejo excelente.

Uso	Talla	Referencia
Tareas exigentes en agricultura y ganadería. Manejo de herramientas, corte de madera, cerramientos.	L	71000P1227
	XL	71000P1228

EN 388 4111
1. Abrasión ●●●● 3. Desgarro ●○○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●○○○

NT GARDEN

Descripción:
Guante sin costuras para una mayor comodidad. Indicado para la aplicación de insecticidas, riego, abono.

Uso	Talla	Referencia
Actividades de baja y media intensidad. Fumigaciones y riegos	L	71000P1322

EN 420
1. Abrasión ○○○○ 3. Desgarro ○○○○
2. Corte por cuchilla ○○○○○ 4. Perforación ○○○○

FIORELLE

Descripción:
Fabricado en algodón. Palma con recubrimiento de puntos de goma para mejorar la sujeción de herramientas.

Uso	Talla	Referencia
Ideal para cualquier trabajo elemental de jardinería.	L	71000P1113

EN 420
1. Abrasión ○○○○ 3. Desgarro ○○○○
2. Corte por cuchilla ○○○○○ 4. Perforación ○○○○

NITRILE

Descripción:
Nitrile con buena respuesta en ambientes húmedos. Impermeable en la zona cubierta. Buen agarre.

Uso	Talla	Referencia
Manipulación de piezas pequeñas, aplicación de pinturas, tareas de fontanería, alicatado.	L	71000P1355

EN 388 4121
1. Abrasión ●●●● 3. Desgarro ●●○○
2. Corte por cuchilla ●○○○○ 4. Perforación ●○○○

Conseguir el máximo rendimiento de cada máquina es cuestión de confiar solo en los mejores lubricantes y accesorios de consumo. Garland desarrolla cada uno de estos componentes desde su compromiso con la calidad y la más alta eficiencia. Para que todo usuario y profesional disponga del aliado perfecto, para un funcionamiento impecable de la máquina durante más tiempo.

LLAVES DE BUJÍA

Descripción:
Llaves de acero con destornillador plano y en dos medidas, para desenroscar y enroscar las bujías con seguridad.

Material	Longitud (mm)	Destornillador	Medidas (mm)	Referencia
Acero	180	Plano	19 /17	7199000200
Acero	180	Plano	19 /13	7199000201

BUJÍAS

Descripción:
Eficientes y duraderas bujías para motores de 2 ó 4 tiempos, que aseguran un encendido perfecto.

Descripción	Unidades	Longitud de rosca (mm)	Diámetro de rosca (mm)	Cabeza (mm)	Grado térmico equivalente NGK	Referencia
Blister bujías	2	9,5	4	19	7	7101000100
Bujía en Caja	1	9,5	14	19	7	7199240010
Blister bujías	2	9,5	14	21	2	7101000200
Bujía en Caja	1	9,5	14	21	2	7199992022
Bujía en Caja	1	19	14	21	5	7199992023
Blister bujías	2	19	14	21	5	7101000300
Blister bujías	2	19	14	16	5	7101000400
Blister bujías	2	19	10	16	5	7101000500
Blister bujías	2	12,7	14	21	6	7101000700

ACEITE DE ENGRASE DE CADENA

Descripción:
Formulado especialmente para una lubricación óptima de la cadena, proporcionando un corte uniforme y una mayor vida útil de la máquina.

Uso	Capacidad (l)	Referencia
Motosierras	1	7100000010
Motosierras	5	7100000050

GRASA PARA ENGRANAJES

Descripción:
Envase de grasa de fácil aplicación para mantener los engranajes bien lubricados, obteniendo un funcionamiento eficaz de la máquina durante años.

Uso	Capacidad (gr)	Referencia
Cabeza engranajes	90	7199000510

ACEITE LUBRICANTE DE MOTORES

Descripción:
Aceites de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 ó 4 tiempos protegiéndolos del desgaste.

Uso	Tipo	Capacidad	Referencia
Motor 4 tiempos	SAE 30	0,6 l	7100000006
Motor 4 tiempos	SAE 30	5 l	7100000054
Motor 2 tiempos	Sintético	125 cc	7199202711
Motor 2 tiempo	Sintético	125 cc x 2 (blister)	7199000002
Motor 2 tiempo	Sintético	1 l	7100000012

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

Descripción:
Aceite con un alto índice de viscosidad, excelente protección antióxidante, altísima capilaridad y poder humectante.

Tipo	Capacidad	Referencia
ISO VG46	5 l	7100000046

SPRAY MANTENIMIENTO DE CUCHILLAS

Descripción:
Limpiador protector lubricante especial para mantenimiento de cortasetos

Capacidad (ml)	Referencia
250	7100000250

DOSIFICADOR PARA MEZCLA

Descripción:
Envase especialmente desarrollado para realizar una mezcla correcta con las proporciones idóneas de gasolina y aceite gracias a las marcas de medidas que tiene el dosificador.

Capacidad (l)	Referencia
1	7199000017

BIDÓN HOMOLOGADO PARA COMBUSTIBLE

Descripción:
Bidón homologado para combustible con diseño optimizado para rellenarlo cómodamente, almacenar y verterlo, sin fugas, en cada máquina.

Capacidad (l)	Referencia
5	7199000018

KIT EXTRACTOR DE ACEITE

Descripción:
Kit completo, para extraer cómoda y limpiamente el aceite en motores de 4 tiempos, a través del orificio de llenado. Incluye dispositivo de aspiración mediante bomba de succión con manguito, recipiente para la recogida del aceite y embudo para evitar derrames.

Capacidad (l)	Referencia
Extracción de aceite	7199000020

MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C105411
FSC www.fsc.org

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105011653

productos mcland s.l.

comercial@mcland.es

www.garland.es